
TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

NCE

NOVALUBE CERAMIC

KÜLÖNLEGES KENŐANYAG

- Kitölti az egyenletlenségeket.
- Nem tartalmaz fémet.
- Megelőzi a kavitációt és a korróziót.
- Nem olvad meg.
- Víz- , sav- és sóálló.
- Ellenáll -180°C és 1400°C közötti hőmérsékletnek.
- Nagy súrlódási ellenállás (2000 N / cm²)
- Jó minőségű védőréteget biztosít minden fém számára.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVALUBE CERAMIC a legjobb kenést biztosítja a legrosszabb körülmények között is.
A NOVALUBE CERAMIC az erős súrlódásnak kitett, magas hőmérsékletű helyeken csökkenti a kopást.
A NOVALUBE CERAMIC az összes fémet, még a rozsdamentes acélt is korróziógátló, erősen hőálló és vegyi anyagok ellen védelmet nyújtó védőréteggel vonja be.
A NOVALUBE CERAMIC sem a gumit, sem a szintetikus anyagokat nem károsítja.
A NOVALUBE CERAMIC nem vezeti az elektromosságot.
A csavarokat, rugókat, sasszegeket stb. védi a korrózió ellen, és megkönnyíti a szét- és összeszerelésüket.
Megakadályozza a csavarok, csavarmenetek összerágódását (a szorító nyomaték változatlan marad), biztosítja a tömítések folyamatos kenését, meggátolja a szivárgást még nedves körülmények között is, soha nem keményedik, csomósodik vagy csöpög.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: fehér/sárga
Dúsító: bentonzsír
Alapolaj: ásványi
Alkalmazási hőmérséklet (aerosol):
-40°C-tól +1000°C-ig
Hőállóság: -180°C-tól +1400°C-ig
Négygolyóteszt (IP-239): 2000 N/cm²
Sűrűség (20°C-on): 1,4 g/cm³
Kémiai ellenállás: meleg és hideg víz, a legtöbb sav és lúg
Nem tartalmaz fémeket.
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR
  Akkumulátor, rugók, felfüggesztések, kipufogó-alkatrészek és tömítések, gyertyák, csavarozott illesztések a karosszérián és az alvázon, fékbütyök és csapok, kerékcsavarok és anyák, hajtókerekek és láncok, tömlőcsatlakozások, motor-felfüggesztések, porlasztók, hengerfejcsavarok, ablak és ablakmosó mechanizmusok, gyújtógyertyák, izzófejek, ékhornyok, termosztát szelepek, a henger-blokk és a csővezeték tömítései.
- KAMIONOK, TRAKTOROK STB.
  Gumiperselyek, fékpofacsapok, pneumatikus hengeralkatrészek, tárcsafékrendszerek, rugós rögzítések, hornyos tengelyek, hengerfejtömítések, keresztrúdcsapágyak, tengelykapcsolók, fékalkatrészek.
- DÍZELMOTOROK
  Fémtömítések, hengerfejcsavarok, tolattyúvezetők, befecskendező fúvókák, a hidraulikus rendszer kapcsolásai, szabályozó csavarok és bütykök, kipufogónyílás-kollektor.
- HAJÓZÁS
  Tőcsavarok a motorban, tömítések (pl. vízpumpa), menetes tengelyek, csapágyházak, kémlelők, daruk és csörlők, árboc, vitorlalap és horgonycsörlők, tartógyűrűk, generátorok, horgonyemelő szerkezetek, turbószivattyúk.
- MEZŐGAZDASÁG
  Öntözőberendezések, szállítószalagok, szélmalommotorok, szorítóbilincsek, lánckapocsok, töltőberendezések, vonószerkezetek.
- ÉPÍTŐIPAR
  Pneumatikus kalapácsok, légkalapácsok, oszlopdíszek, tetőgerinc, síkkerekes betonkeverők, fékkábelek, szivattyúk és kompresszorok, rögzítő csavarok, dúcolások és állványzatok, felvonók stb.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N222001	Novalube Ceramic	400 ml	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.