

SIL

FOLTMENTES, KENŐ- ÉS BONTÁST ELŐSEGÍTŐ ANYAG ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSRA

- Optimális kenési tulajdonságokkal rendelkező, kizárólag szilikont tartalmazó spray.
- Nagy tisztaságú és finomságú, szagtalan, foltmentes.
- Kenő-, védő- és a beragadást megelőző hatású szer.
- Vízlepergető, víztaszító.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SILICON 100

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A hatóanyag víztaszító, szagtalan, kémiaiilag semleges szilikonolajat tartalmaz. Nem tartalmaz klórozott, fluorozott veszélyes hajtóanyagot.

Hatása hosszantartó. Kitűnő zsírszási és csúszási tulajdonságokkal rendelkezik.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés (20°C-on): aerosol
Szín: színtelen olaj
Illat: jellegzetes
Bázis: szilikonolaj
Nyomásállóság: 1400 kg/cm².
Hőmérsékleti ellenállás:
folyamatosan: -70°C-tól +250°C-ig
csúcsérték: +280°C, csak száraz kenésnél

Vízoldhatóság: vízben oldhatatlan; alifás szénhidrogénekben oldható

Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Univerzális kenőanyag szintetikus anyagok, fa és textil feldolgozáshoz.
- Kenő- és bontást segítő anyag kisebb nyomdákban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
- Kenőanyag az irodai és konyhai berendezésekhez és a magas műszaki színvonalú (high-tech) mechanizmusokhoz.
- Védő és fényezőanyag szintetikus anyagokhoz, gumihoz és fémekhez.
- Használati utasítás: 15-20 cm távolságról finoman szórja a felületre. Szükség esetén a felesleget törölje le tiszta ronggyal. Ne használja festés, ragasztás vagy galvanizálás előtt!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N201001	Silicon 100	400 ml	KENŐANYAGOK



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

