

POC

NAGY HATÁSÚ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ

- Nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen alkalmazható
- Minden fémén és a legtöbb műanyagon biztonságosan használható
- Másodpercek alatt tisztít és zsírtalanít
- Gyorsan szárad, nem hagy hátra maradékot a kezelt felületen
- Kiválóan alkalmazható fékek és karburátorok tisztítására, és minden olyan felületen, ahol a 100%-ban száraz és tiszta felület követelmény
- Ajánlott ragasztóanyag-maradványok, lakkok stb. eltávolítására
- A kezelt felület néhány perc múlva festhető



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER CLEAN egy erős és hatékony tisztító és zsírtalanító, amit speciálisan zsírok, olajok, por és egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki. Könnyen és gyorsan alkalmazható, rendkívül gazdaságos. A speciális szórófejek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen használható.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: jellegzetes
Forráspont-tartomány: 55,8 - 56,6 °C
Nyomás (20 °C-on): 5 - 5,5 bar
Lobbanáspont: -26°C
Alsó robbanási határérték: 0,6 Vol%

A POWER CLEAN megtisztítja és zsírtalanítja a fémeket, üveget, kerámiát, textilt és a legtöbb műanyagot az olajos és zsíros szennyeződésektől. A POWER CLEAN gyorsan szárad és nem hagy hátra maradékot a felületen. Makacs szennyeződések esetén hagyja a POWER CLEAN-t néhány percig hatni, ha szükséges, ismételje meg a tisztítást.

Felső robbanási határérték: 13,0 Vol%
Gőznyomás (20 °C-on): 246 hPa
Sűrűség (20 °C-on): 0,75 g/cm³
Szerves oldószer-tartalom: 96,0%
Alkalmazási hőmérséklet: 10 - 35 °C
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös (10 - 20 °C) helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A POWER CLEAN sokoldalúsága rendkívül széles körű felhasználást tesz lehetővé minden olyan helyen, ahol a gyors és hatékony tisztítás és zsírtalanítás alapkövetelmény.
- A POWER CLEAN használata különösen ajánlott autópári műhelyekben, garázsokban, összeszerelő üzemekben dob- és tárcsafékek, tengelykapcsolók, motor alkatrészek, szenzorok stb. tisztítására és zsírtalanítására.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
 - alkalmazza szobahőmérsékleten, használat előtt alaposan rázza fel!
 - permetezze a tisztítandó felületre
 - hagyja néhány percig hatni
 - ha szükséges, törölje le a felesleget egy tiszta törülközővel
 - hagyja elpárologni és megszáradni
 - érzékeny felületek esetén végezzen próbát a felület kevésbé látható részén (a POWER CLEAN bizonyos műanyagokat és festékeket károsíthat)

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T499001	Power Clean	500ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

