

SAF

MŰSZAKI TISZTÍTÓSZER

- Nagyon gyorsan szárad.
- Nem hagy hátra olajfilmet.
- Rendkívül gyors és biztonságos zsíreltávolító és tisztítószer.
- Gazdaságos.
- Kiválóan alkalmazható olaj, zsír, szilikon, viasz, kátrány, parafin, nyomtatófesték eltávolítására.
- Használata ajánlott valamennyi NOVATIO ragasztó és tömítő alkalmazása előtt.
- Karosszéria tisztítására kiválóan alkalmas.
- Egyaránt hatékonyan alkalmazható festett felületeken, vinilen, üvegen, gumin és műanyagban.
- Élelmiszeripari alkalmazásra is.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SAFE CLEAN gyors, biztonságos és gazdaságos minden célra alkalmas zsírtalanító- és tisztítószer olyan anyagból, amely nem hagy hátra olajfilmet. A SAFE CLEAN 100%-ban alifás szénhidrogén, amely nem tartalmaz semmiféle újrahasznosított oldószert.

TECHNIKAI ADATOK

SAFE CLEAN FOLYADÉK
Szín: színtelen
Illat: enyhe
Forráspont és tartomány: 110 - 190°C
Lobbanáspont: +28°C (1013,25 hPa, ASTM D 56)
Felső robbanási határ: 7% (V/V)
Alsó robbanási határ: 0,6% (V/V)
Öngyulladási hőmérséklet: > 200°C
Gőznyomás (20°C-on): 5 hPa
Sűrűség (15°C-on): 0,731 - 0,801 g/cm³
Vízoldhatóság: oldhatatlan
Kinematikus viszkozitás (20°C-on): 1,8 mm²/s
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): 0,8 mm²/s

A SAFE CLEAN biztonságosan használható a legtöbb plasztik- és műanyagban, valamint vinilen, üvegen, festett vagy lakkozott felületeken. A SAFE CLEAN NSF kifejezetten élelmiszeripari alkalmazásra kifejlesztve.

SAFE CLEAN NSF AEROSOL
Szín: színtelen
Illat: jellegzetes
Lobbanáspont: -9°C
Sűrűség (20°C-on): 0,75 g/cm³
Oldhatóság: vízzel: nem vagy nehezen keverhető
Szerves oldószer: 96,5%
VOC (EU): 720,9 g/l

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **IPAR**
 - Motorok és gépek mechanikai alkatrészeinek zsírtalanítása és tisztítása.
 - Gépi-, kézi szerszámok, műhelyberendezések és kisgépek zsírtalanítása és tisztítása.
 - Nyomatékok gumihengereinek tisztítása.
 - Ragasztás és festés előtt vas- és színesfémek gyors és biztonságos zsírtalanítása.
 - Matricák és ragasztószalagok maradványainak eltávolítása.
 - Zsír- és olajfoltok eltávolítása textilekből (mindig végezzen színtartóssági tesztet).
 - Kontaktragasztó maradványainak eltávolítása munkapultokról konyha- és bútorgyártásban.
 - Újrakelés előtt: olaj- és zsírrétegek maradványainak eltávolítása.
- **AUTÓIPAR**
 - Mechanikai alkatrészek, motor, fékek, lengéscsillapító zsírtalanítása és tisztítása.
 - Kárpitok szennyeződésének és lókhárítókra lévő csíkok károsításának nélküli eltávolítása (mindig végezzen színtartóssági tesztet).
 - Kátrány és egyéb szennyeződések eltávolítása mind a karosszériáról, mind a műanyag részekről.
 - Festékszórás előtt: alapozó és a festékréteg tisztítása.
- **ÉLELMISZERIPAR**
 - Csomagoló-, keverő-, adagológépek, futószalagok, mechanikai alkatrészek, motorok stb. tisztítása.
 - Újracsírás előtt: zsírrétegek eltávolítása, pl. keverőszárak stb.
 - A SAFE CLEAN NSF nem károsítja a könnyűfémek felületeit pl. réz gyűrűk stb.
 - A SAFE CLEAN NSF nem károsítja a festékrétegeket és a műanyagokat pl. gépburkolat stb.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T204011	Safe Clean	1l	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T204101	Safe Clean NSF	500 ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

