

NPO-H1

HIGHTECH PTFE KENŐANYAG NSF H1 MINŐSÍTÉSSEL

- Élelmiszeripari felhasználásra.
- A legkisebb sűrűdési együttható.
- Áttetsző anyag.
- Tartós kenőhatás, hosszabb kenések közötti időintervallum.
- Erőteljes behatoló képesség.
- Nem vonzza magához a port és a szennyeződések.
- Nem tartalmaz szilikonot.
- Univerzális felhasználást biztosít.
- Nagy hőmérséklet tűrés -50°C től +250°C-ig.
- NSF H1 regisztrációval.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

NOVA PTFE OIL H1

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVA PTFE OIL H1 nagy hatékonyságú PTFE kenőanyag kiváló behatoló képességgel. A PTFE szemcsék golyócsapágy-hatást biztosítva töltik ki a kenőanyagréteget a nehezen elérhető helyeken is. A NOVA PTFE OIL H1 behatol a rozsdába és könnyedén feloldja a berágódott alkatrészeket. A kenőanyag

hosszú ideig megtartja kenő tulajdonságát és ellenáll savaknak és más kémiai anyagoknak. A NOVA PTFE OIL H1 hatékony korróziógátló, illetve felületvédő tulajdonságú. Nem támadja meg a szintetikus anyagokat, így biztonságosan használható műanyagokon és gumi alkatrészekben.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aerosol
Alapanyag: gyógyszeripari fehér olaj, PTFE és adalékanyagok
Szín: átlátszó fehér
Illat: jellegzetes
Robbanási határok: 0,7 - 10,9 Vol%
Forráspont: +90°C - +150°C
Gőznyomás +20°C-on: 3000 hPa

Relatív sűrűség +20°C-on: 0,72
Abszolút sűrűség +20°C-on: 724 kg/m³
Víz oldhatóság: nem oldható

Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- A NOVA PTFE OIL H1 kenőanyag használható az összes élelmiszeripari üzemből pl:
- húsipar
- tejüzem
- pékség
- konzervgyár
- sörgyár
- palackozó üzem stb.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
- Használat előtt alaposan felrázandó!
- Fújja az anyagot a megtisztított felületre.
- Használata kifejezetten ajánlott:
- szállítószalagok
- fogaskerekek
- lánchajtások
- szivattyúk
- élelmiszer szállító gépjárműveknél, beleértve a hátfal emelőket
- targoncáknál
- szalagfüggönyöknél stb.
- Minden mozgó alkatrész hatékony, hosszabb ideig tartó és energiatakarékos működését szolgálja.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N231132	Nova PTFE Oil H1	400ml	KENŐANYAGOK

