

SEP

SZÁRAZ KENÉS ÉS BEVONATKÉPZÉS

- Tiszta teflont tartalmaz
- Különleges száraz kenési minőség
- Nagyon gyors száradási idő (kb. 5 perc)
- Tapadásmentes és távol tartja a szennyeződések
- Karcmentes és ütésálló
- Kiváló leválasztó és bevonatképző tulajdonságok
- Megelőzi a súrlódásból eredő kopást
- Rugalmas és jó hőmérsékleti ellenállású
- Megtapad fán, fémen, üvegen, műanyagon, polyolefinen, gumin, papíron stb.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SLIDE PRO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SLIDE PRO egy PTFE alapú felületvédő kenőanyag, amelyet extrém súrlódásnak kitett felületek védelmére fejlesztettek ki.

A SLIDE PRO minden olyan területen alkalmazható, ahol a szilikonos termékek használata nem lehetséges és ahol a magas hőmérsékleti és nyomásellenállás követelmény.

A SLIDE PRO egy vékony, átlátszó védőréteget képez a kezelt felületeken, és megakadályozza a ragasztóanyagok, gyanta, viasz és egyéb szennyeződések megtapadását.

A SLIDE PRO ideálisan alkalmazható formaleválasztóként is.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: áttetsző, fehér folyadék

Szilárd kenőanyag típusa: PTFE

Kötőanyag típusa: rugalmas, hőre lágyuló műgyanták

Lobbanáspont: < 0°C

Hőmérsékleti ellenállás: -30°C -tól +230°C -ig

Száradási idő:

porszáraz: 5 perc

teljesen száraz: 30-120 perc

Gőznyomás: 300 kPa (3 bar)

Kiadósság: 125 ml / m²

Súrlódási együttható: 0,07

Minőségmegőrzési idő: 12 hónap

A palackot ne tegye ki 50°C feletti hőhatásnak.

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SLIDE PRO alkalmazható a hagyományos zsíros vagy olajos kenőanyagok helyett a műanyag- és faiparban (fiókok, ajtók, redőnyök stb. kezelése). Használata ajánlott különböző súrlódó anyagok (műanyag/fém, alumínium/rozsdamentes acél, és gumi) esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A tökéletes tapadás elérése érdekében alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a kezelni kívánt felületet. (A legjobb eredmény elérése érdekében használjon KLEENSPRAY-S vagy SAFETY CLEAN-t.) A SLIDE PRO-t permetezze a felületre kb. 20-30 cm távolságból. Ne vigyen fel túl nagy mennyiséget, mert a védőréteg túl vastag lesz. A SLIDE PRO 5 perc elteltével porszáraz lesz, teljes hatását 2 óra elteltével fejti ki.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T160001	SLIDE PRO	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

