

MGP

LÚG-, OLDÓSZER- ÉS SZILIKONMENTES KÉZTISZTÍTÓ

- Ideális a makacs szennyeződések (festék, olaj alapú festék, ragasztó, gyanta, nyomdafesték és lakk) eltávolítására
- Természetes olajat és bőrbárárt tisztítószereket tartalmaz
- Kellemes alma illatú
- Természetes dörzsölő hatóanyag tartalmú



MAGIC PRO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MAGIC PRO-t speciálisan a makacs szennyeződések (pl. festék, olaj alapú festék, ragasztó, gyanta, nyomdafesték és lakk) eltávolítására fejlesztették ki. Természetes olaj tartalmának köszönhetően az olajok

és a zsír könnyen eltávolítható a bőrfelületről. A MAGIC PRO ideálisan alkalmazható szerelő- és festőműhelyekben, garázsokban és a nyomdaiparban.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: paszta
Szín: bézs
Illat: alma
pH-érték (20 °C-on): ~ 6,5
Forráspont: 100 °C
Lobbanáspont: > 93 °C
Gyulladási hőmérséklet: > 150 °C

Gőznyomás (20 °C-on): 23 hPa
Sűrűség (20 °C-on): ~ 1,02 g/cm³
Oldhatóság vízben: teljes mértékben elegyedik
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on: > 1000 mm²/s

Minőségét megőrzi (fagymentes, +5 és 35 °C közötti tárolás esetén): 24 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A MAGIC PRO száraz és nedves kezeken egyaránt alkalmazható.
- Dörzsöljön egy kis mennyiségű MAGIC PRO-t a tenyerébe és mosson kezet.
- Öblítse le vízzel a kéztisztítót és szárítsa meg a kezét.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T401013	Magic Pro	350 ml	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
T401001	Magic Pro	1 l	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Y401101	Prémium adagoló 1 l	db	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Y401201	Normál adagoló 1 l	db	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Y401301	Fali tartó 1 l	db	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.