

FAF#1

AKTIVÁTOR FAST FIX RAGASZTÓHOZ

- Elősegíti és gyorsítja a ciánoakrilát ragasztók száradási idejét
- Lehetővé teszi a porózus anyagok ragasztását
- Növeli a ragasztási erőt
- Fast Fix ragasztóhoz kifejlesztve



FAST FIX AKTIVÁTOR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX AKTIVÁTOR elősegíti és gyorsítja a ciánoakrilát ragasztók száradási idejét.
A FAST FIX AKTIVÁTOR gyorsan szárad és megnöveli a ragasztás erejét.

A FAST FIX AKTIVÁTOR ellenáll az oldószereknek, olajoknak, benzolnak, hőmérséklet ingadozásoknak és az időjárás hatásainak.

A FAST FIX AKTIVÁTOR biztosítja a kötések nagy szakítószilárdságát és zsugorodásmentességét.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Kémiai bázis: reaktív DMPT aktivátor és alifás hidrokarbonátok
Kiszerelés: aeroszol
Szín: átlátszó
Kezdeti forráspont: - 44°C
Lobbanáspont: - 97°C
Alsó robbanási határ: 0,8 % (V/V)
Felső robbanási határ: 10,9 % (V/V)

Gőznyomás (20°C-on): 8300 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,64 g/cm³
Szerves oldószerek: 99,8 %
Nyomás (20°C-on): 2 bar
Kifújási mennyiség (20°C-on): 0,5 g/sec
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 35°C
Tárolás: hűvös és száraz helyen
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT

- A FAST FIX AKTIVÁTOR kivételesen erős ragasztást biztosít FAST FIX ragasztóval együtt a legtöbb fajtájú anyagon, kivéve a polietilén, polipropilén és fluor tartalmú anyagokat. A FAST FIX AKTIVÁTOR a következő anyagokhoz használható: ABS, alumínium, bekelet, bronz, butil, cellulóz, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlón, fenol, polikarbonát, polisztirol, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél.

- Porózus anyagok ragasztásánál mindig használjon FAST FIX AKTIVÁTOR-t.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T501010	Fast Fix Aktivator	50ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a képeket is beleértve a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

