

FFA

AKTIVÁTOR FAST FIX RAGASZTÓHOZ

- Elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét
- Lehetővé teszi a porózus anyagok ragasztását
- Növeli a ragasztási erőt
- Fast Fix ragasztóhoz kifejlesztve



FAST FIX AKTIVATOR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX AKTIVATOR elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét.
A FAST FIX AKTIVATOR gyorsan szárad és megnöveli a ragasztás erejét.
A FAST FIX AKTIVATOR ellenáll az oldószereknek,

olajoknak, benzolnak, hőmérséklet ingadozásoknak és az időjárási hatásoknak.

A FAST FIX AKTIVATOR biztosítja a kötések nagy szakítószilárdságát és zsugorodás mentességét.

TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: reaktív DMPT aktivátor és alifás szénhidrogének
Kiszerelés: aeroszol
Szín: átlátszó
Kezdeti forráspont: - 44°C
Lobbanáspont: - 97°C
Alsó robbanási határ: 0,8 % (V/V)
Felső robbanási határ: 10,9 % (V/V)
Gőznyomás (20°C-on): 8300 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0,64 g/cm³
Szerves oldószer tartalom: 99,8 %
Nyomás (20°C-on): 2 bar
Kifújási mennyiség (20°C-on): 0,5 g/sec
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között
Tárolás: hűvös és száraz helyen
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FAST FIX AKTIVATOR kivételesen erős ragasztást biztosít FAST FIX ragasztóval együtt a legtöbb fajtájú anyagon, kivéve a polietilén, polipropilén és fluor tartalmú anyagokat. A FAST FIX AKTIVATOR a következő anyagokhoz használható: ABS, alumínium, bakelit, bronz, butil, cellulóz, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlón, fenol, polikarbonát, polisztiirén, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél.
- Porózus anyagok ragasztásánál mindig használjon FAST FIX AKTIVATOR-t.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T501010	Fast Fix Aktivator	50ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a képeket is beleértve a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

