

FAF

UNIVERZÁLIS, NSF MINŐSÍTETT PILLANATRAGASZTÓ

- Ciánakrilát-etilészter alapú
- Másodpercek alatt köt
- Precíz, visszazárható adagoló
- Oldószermentes
- A legtöbb féle anyaghoz és felhasználásra alkalmas
- Nincs kifehéredés a széleken
- Nincs hőképződés, nem kell keverni
- Magas nyírószilárdság - nincs zsugorodás
- Nagyon gazdaságos - minél vékonyabb a ragasztóréteg, annál nagyobb a ragasztóerő
- Aktivátorral nehezen ragasztható felületeknél is használható
- NSF minősített



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

FAST FIX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX egy speciális etilészter-ciánakrilát alapú ragasztó, amely oldószermentes és nagyon gyorsan köt majdnem minden anyagon. Mivel a nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan alkalmazható, megoldja még a legbonyolultabb ragasztási feladatokat is. A FAST FIX ellenáll a víznek,

oldószernek, olajoknak, benzoloknak, hőmérsékleti és légnyomás-változásoknak is.

A FAST FIX az ANSI / NSF Standard 61 minősítésének köszönhetően felhasználható a lakossági ivóvízrendszereknek is.

TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: ciánakrilát-etilészter
Megjelenés: folyadék
Szín: tiszta/színtelen
Illat: irritáló
Viszkozitás +25°C-on: 70 - 120 mPas
Sűrűség (DIN 51757): 1,06 g/cm³
Lobbanáspont (DIN 55213): > 80°C

Fizikai tulajdonságok (kikeményedett állapotban):

Húzó-nyírószilárdság:
Acél / acél esetén: > 20 N/mm² (DIN EN 1465)
Húzóerő kerek gumiprofiloknál:
SBR / SBR - gumí Ø18mm: > 1800 N
SBR / SBR 10 nap/70°C: > 1800 N
EPDM / EPDM - gumí Ø16mm: > 250 N
EPDM / EPDM 10 nap/70°C: > 220 N

Hőállóság: -35°C -tól +100°C -ig
Olvasáspont: +165°C
Kötési idő:
Alumínium: ≤ 50 mp.
SBR-gumi: ≤ 5 mp
Polikarbonát: ≤ 12 mp.
EPDM-gumi: ≤ 10 mp.
Teljes kötés: 24 óra

Minőségét megőrzi:

FAST FIX ragasztó: 12 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen fénytől és hőtől védve.
FAST FIX AKTIVÁTOR: 48 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen hőtől védve.
A kupakot tartsa mindig lezárva!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A legjobb eredmény eléréséhez kövesse a következő utasításokat:
 1. A felület legyen tiszta, por, zsír és olajmentes! Használja a tisztításhoz a MEGA FOAM-ot, vagy a SAFE CLEAN-t!
 2. Nyomjon mindkét összeragasztandó felületre egy vékony réteget a FAST FIX-ből! (a rövidebb kötés idő eléréséhez, a porózus felületekhez vagy nehezen ragasztható anyagokhoz először sprézzzen a felületre FAST FIX AKTIVÁTOR-t és hagyja megszáradni)
 3. Nyomja össze a két felületet azonnal!
 4. A nagy nyomóerő biztosítja, hogy a FAST FIX mindkét felületen vékony rétegben elterüljön.
 5. NE MOZDÍTSA MEG a munkadarabot, amíg a FAST FIX meg nem köt! (pár másodperc)
 6. Zárja be a kupakot azonnal, ha befejezte a ragasztást!
- FAST FIX nagyon erős kötést hoz létre majdnem minden anyag esetén.
- Porózus felületeknél, rövidebb kötés idő eléréséhez vagy nehezen ragasztható anyagoknál használjon FAST FIX AKTIVÁTOR-t.
- Alumínium esetén csiszolja meg a felületet a ragasztás megkezdése előtt!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T503020	Fast Fix	20g	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T501020	Fast Fix Easy	20g	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T501010	Fast Fix Aktivator	50ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

