TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

FFS

FAST FIX S

ÁTLÁTSZÓ CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ SPECIÁLIS ANYAGOKHOZ

- NSF P1 minősítésű
- Gyorsan köt
- Alacsony viszkozitású
- Nehezen ragasztható anyagokhoz alkalmazható, mint gumi, kartonlap, papír, szilikon, bőr stb.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX S egy alacsony viszkozitású, cianoakrilát alapú ragasztó, amely FAST FIX PRIMER-rel kombinálva alkalmas a nehezen ragasztható anyagok összeragasztására.

A FAST FIX S nagyon gyorsan megköt és erőteljes tapadást hoz létre a nehezen ragasztható anyagok felületén, mint porózus gumi, kartonlap, papír, szilikon stb.

TECHNIKAI ADATOK

Fizikai jellemzők (megszáradt filmréteg)	
Nyírószilárdság EN 1465 szerint:	
Alumínium / Alumínium:	> 14 N/mm²
ABS / ABS:	nem használható
Szakítóerő kör alakú gumiprofilokon:	
SBR / SBR - gumi Ø 18mm:	> 1700 N
SBR / SBR 10 nap / 70°C:	> 1500 N


Megjelenés: folyadék
Kémiai bázis: ciánakrilátsav-etilészter
Szín: átlátszó
Illat: szúrós
Viszkozitás (25°C-on): 20-40 mPas
Sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³
Lobbanáspont: > 80°C
Kezdő forráspont: > 35°C
Vízoldhatóság: hidrolizál
Hőmérséklet ellenállás: -30°C-tól 80°C-ig
Olvadáspont: 165°C
Minőségét megőrzi: szobahőmérsékleten tartva 12 hónapig

Száradási idők:
Alumínium / Alumínium: ≤ 60 sec
SBR / SBR - gumi: ≤ 5 sec
Polikarbonát / Polikarbonát: ≤ 10 sec
EPDM / EPDM - gumi: ≤ 7 sec
Végső szilárdság: 24 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- HASZNÁLAT:
  - Érdesítse fel a ragasztani kívánt felületet, zsírtalanítsa (FAST CLEAN-el vagy MEGA FOAM-al), majd hagyjuk megszáradni.
  - Vigyen fel mindkét felületre egy vékony réteg FAST FIX S ragasztóanyagot.
  - Mielőtt megszáradna a ragasztóanyag, erősen nyomja össze a ragasztani kívánt felületeket, majd várjon néhány másodpercet.
  - Ha a FAST FIX S ragasztóanyagot túl vastag rétegben hordja fel, akkor a kötési idő hosszabb lesz. A kötési időt lerövidítheti a FAST FIX AKTIVATOR alkalmazásával.
- Nehezen ragasztható anyagoknál, mint pl. a szilikon használja alapozóként a FAST FIX PRIMER terméket.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T504600	Fast Fix S	20g	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T501014	Fast Fix Primer	50ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.