

KSS

NAGY HATÁSÚ MŰSZAKI TISZTÍTÓ

- Másodpercek alatt tisztít és zsírtalanít.
- Minden fémén és a legtöbb műanyagon megbízhatóan hat.
- Nagyon hatásos a nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.
- Gyorsan szárad.
- Teljesen száraz felületet hagy hátra - folt nélkül.
- A kezelt felületet rövid idő múlva festeni lehet.
- Kiválóan alkalmazható fékek és karburátorok tisztítására és mindenhol, ahol a 100%-osan tiszta és száraz felület követelmény.
- Alkalmas tömítőanyag felhordása előtt zsírtalanításra, ragasztási, festési felületek előkészítésére, meg nem szilárdult ragasztóanyag eltávolítására.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

KLEENSPRAY-S

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A KLEENSPRAY-S használata gyors, egyszerű és gazdaságos. Olajos és zsíros szennyeződésekeltávolít fém, üveg, kerámia és műanyag felületekről. Hígítókkal ellentétben a KLEENSPRAY-S nyommentesen szárad a felület letörlése után.

Szívós, ragacos piszkot és kormot is eltávolít. Makacs szennyeződés esetén hagyni kell a KLEENSPRAY-S-t hatni, majd ismét ráfújni.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot (20°C-on): folyékony
Gyulladáspont : < -57°C
Relatív sűrűség (20°C-on): 0,72
Vízoldhatóság: nem oldódik
Gőznyomás (20°C-on): 19 hPa

Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A KLEENSPRAY-S zsírtalanít mindenféle fém, műanyagot, üveget, kerámiát, gumit. Nagy lemosó hatás; 100%-osan, maradék nélkül elpárolog.
- Alkalmazható precíziós műszereknél, valamint nehezen hozzáférhető helyek zsírtalanítására megbontás nélkül.
- A KLEENSPRAY-S biztonságosan alkalmazható olyan gépeknél és berendezéseknél, elektronikai alkatrészeknél (feszültségmentesítés után) ahol az is cél, hogy a tisztítóanyag ne marja meg a műanyag- és gumi alkatrészek anyagát.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N471001	Kleenspray-S	500 ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

