

SSV

RENDKÍVÜL ERŐS IPARI OLDÓSZER

- Nem gyúlékony
- Gyorsan szárad
- Nem hagy maradékot a kezelt felületeken
- Alkalmazható fém alkatrészeken, üvegen, kerámián és a legtöbb műanyagon
- Kellemes illatú
- Rendkívül hatékony



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SUPERSOLV

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPERSOLV egy extra erős, gyorsan és maradék nélkül száradó, nem gyúlékony ipari zsírtalanító. A SUPERSOLV nagyon hatékonyan alkalmazható

fém alkatrészek, üveg, kerámia és a legtöbb műanyag zsírtalanítására és tisztítására.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: folyadék
Szín: sárgás/átlátszó
Illat: citrus
Forráspont: 40°C
Alsó robbanási határ: 13% (V/V)
Felső robbanási határ: 22% (V/V)
Relatív sűrűség (20°C-on): 1,3
Vízoldhatóság: részben oldható
Megoszlási hányad: n-octanol/víz: 1,25

Olvadáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: 605°C
VOC: 100%
Lobbanáspont: nincs

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Gépjárműiparban; Szivattyúk, gépburkolatok tisztításánál; Nyomdai berendezéseknél; Elektromechanikai alkatrészek tisztítására
- A SUPERSOLV gyorsan és hatékonyan feloldja az olaj, zsír és kátrány okozta szennyeződések.

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
A SUPERSOLV-ot szóróflakonnal, ronggyal vagy ecsettel vigye fel a kezelni kívánt felületre, de alkalmazhat merülőfürdős rendszert is. Hagyja pár percig hatni, majd törölje le. Makacs szennyeződések esetén ismételje meg a műveletet. Ezt az oldószert nem szabad használni alkatrészmosó berendezésekben.

Műanyag vagy festett felületek esetén mindig végezzen próbát a felület kevésbé látható részén!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T498006	Supersolv	6kg	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

