TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

CLS

CLEAN SPRAY

ERŐTELJES ÉS GYORSAN SZÁRADÓ ZSÍRTALANÍTÓ ÉS MŰSZAKI TISZTÍTÓ

- Kiválóan alkalmazható ott, ahol teljesen száraz és tiszta felület a követelmény
- Nagyon hatásos a nehezen hozzáférhető helyek tisztítására
- Azonnal zsírtalanít és tisztít
- Biztonságosan használható minden fém felületen
- Gyorsan szárad
- Nem hagy foltokat
- Egy perc után a kezelt felület festhető
- Ajánlott tisztítószerként ragasztók, lakkok, ragasztószalagok stb. használata előtt
- Fejjel lefelé fordított állapotban is használható



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A CLEAN SPRAY ideális érzékeny anyagok zsírtalanítására és tisztítására, főleg ott, ahol a teljesen száraz és tiszta felület a követelmény. A CLEAN SPRAY eltávolítja a felesleges zsírokat, olajokat, szennyeződéseket, és teljesen száraz felületet hagy maga után. Az erőteljes spray fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók.

A CLEAN SPRAY biztonságosan használható fémen, üvegen, kerámián és textilen. A legtöbb oldószerrel ellentétben a CLEAN SPRAY nem hagy hátra maradványokat, 100%-san, maradék nélkül elpárolog. Alkalmazás után egyszerűen letörölhető (pl. MICRO TOWEL). Makacs szennyeződések esetén hagyja hatni a CLEAN SPRAY-t, és ha szükséges permetezze be újra.



TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Alap: szerves oldószerek
Hajtóanyag: CO_2
Szín: színtelen
Szag: jellegzetes
Olvadáspont: 0°C
Forráspont tartomány: -57°C és +95°C között
Göznyomás (20°C-on): 19 000 Pa
Sűrűség (20°C-on): 0,724 kg/l
Lobbanáspont: -20°C
Öngyulladási hőmérséklet: 370°C
Alsó robbanáshatár: 1,1 Vol%
Felső robbanáshatár: 13 Vol%
Vízben való oldhatóság: nem oldódik
Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 1 mPas
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): 1 mm^2/s
Párolgási sebesség (n-BuAc =1): 7,0
VOC: 96,25% - 696,85 g/l
Tárolás: Hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tároljuk.
Minőségét megőrzi: 36 hónapig, bontatlan csomagolásban.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁS:
  - Ideálisan alkalmazható az ipar, a javítás és karbantartás, valamint az összeszerelés minden területén.
  - A CLEAN SPRAY hatékonyan alkalmazható autóalkatrészeknél, fékeknél (dob- és tárcsafékek), tengelykapcsolóknál (kuplungbetétek és alkatrészek), karburátoroknál, motoralkatrészeknél, érzékelőknél stb.
  - Biztonságosan használható fém, üveg, kerámia, textil stb. felületeken.
  - Makacs, szívós, ragacsos piszkot és kormot is eltávolít.
- HASZNÁLAT:
  - Használat előtt alaposan felrázandó!
  - Fújjon elegendő mennyiséget a CLEAN SPRAY-ből a tisztítandó alkatrészre és hagyja hatni néhány másodpercig.
  - Ha szükséges, törölje tisztára egy nedvszívó kendővel (pl. MICRO TOWEL).
  - Makacs szennyeződések esetén ismételje meg az eljárást.
  - Ne használja gumi, műanyag, vagy festett alkatrészeken.
  - A CLEAN SPRAY használata alatt gondoskodjon megfelelő szellőztetésről.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T471001	Clean Spray	500ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK





FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.