

NRF

ÜVEGSZÁLLAL ERŐSÍTETT TÖMÍTŐANYAG A TARTÓS RUGALMASSÁGÉRT

- A legtöbb felületen alkalmazható
- Nem keményedik ki, rugalmas marad
- 20 év garancia
- Vízálló ragasztás, tömítés és javítás egy termékkel



NOVAROOF

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVAROOF egy egyedülálló összetételű ragasztó- és tömítőanyag, amely bitumen, butil-gumi és üvegszál összetevőinek köszönhetően rendkívül nagy szakítószilárdságot és rugalmasságot eredményez.

A NOVAROOF a legtöbb építőanyagon alkalmazható, mint pl: téglá, beton, fa, ólom, réz, bádóg, kátránytető, rozsdamentes acél, szigetelőanyagok, PVC, poliészter.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: módosított bitumenek, üvegszálak és butil-gumi.
Szakadási nyúlás (száraz film): 170%.
Hőállóság: -45°C-tól +85°C-ig
UV-ellenállás: kitűnő
Öregedés: nincs 20 év alatt.
Vízállóság: nagyon jó
Éghajlati ellenállás: kitűnő.
Ellenállás szénhidrogéneknek: nem ellenálló.
Alkalmazási hőmérséklet: -12°C-tól és +50°C-ig

FIGYELEM:

Ne használja havon vagy tükörjégen!
Minőségét megőrzi: Bontatlan csomagolásban 24 hónapig, száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A NOVAROOF a legtöbb építőanyagon használható, mint pl. téglá, beton, fa, ólom, réz, bádóg, kátránytető, rozsdamentes acél, szigetelőanyagok, PVC, poliészter.
- TIPIKUS ALKALMAZÁSOK:
Minden fajta tetőjavításnál: lejtős és lapos tetők, ereszcatornák, lefolyócsövek, ólomszigetelés, hullámlemez, vizes felületek esetén is.
Tömítés: tetőgerendáknál, ereszeknél, átmenő vezetékeknél, kéményeknél
Hideg ragasztóként bitumenes tető javításánál.
Vízállóvá teszi a betont, téglát, az alapokat és a teraszokat.
Korrózióvédelem földalatti csöveknél és csatornáknál.

- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A kezelendő felület legyen tiszta és stabil.
Távolítsa el a felületről a laza anyagmaradványokat.
Vágja a megfelelő méretre a kinyomócsúcsot.
Használjon standard kinyomópisztolyt, ecsetet vagy spatulát.
Vigye fel a javítandó felületre a kívánt mennyiségű NOVAROOF-ot.
Használat után tisztítsa le a szerszámaikat Safety Clean-nel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N602106	NOVAROOF	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

