

NLB

MINŐSÉGI KENŐANYAG KOPÁSOK ÉS KORROZÍÓ ELLEN

- Nem tartalmaz ólmot és nikkelt.
- Nagy nyomásállóság (2300 kg/cm²).
- Kenőképességét széles hőmérsékleti tartományban megőrzi.
- Véd galvánhatások és korrozio ellen.
- Egyedülálló kenési jellemzők - golyóscsapágy hatása révén csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Viszkózitását még extrém körülmények között is megőrzi.



NOVA LUBE

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVA LUBE egy különleges védő- és kenőanyag, amely fémrészecskékből és speciális szintetikus hordozóanyagból áll. Véd korrozio és oxidáció ellen. A NOVA LUBE behatol a legkisebb felületi egyenetlenségekbe és egy vékony, de hatásos kenő- és védőréteget alkot. Az így kezelt alkatrészek hosszú idő múlva is könnyen szétválaszthatók. A NOVA LUBE megakadályozza a korrozio problémákat.

A NOVA LUBE szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is alkalmazható. Kenőképességét széles hőmérsékleti tartományban megőrzi. Ellenáll víz, sós víz, savak, gőzök, gázok, olaj és a legtöbb vegyszer hatásának.

Nem érintkezhet acetilénnel és oxigénnel!

A NOVA LUBE nem mérgező, nem tartalmaz ólmot és nikkelt. A NOVA LUBE tömít, nem folyik el, használata gazdaságos.

TECHNIKAI ADATOK

Szilárdság: NLGI 1 osztályozási vizsgálat
Specifikus sűrűség (20°C-on): 1.6 g/cm³ - DIN 51757
Nyomástereszt: 4000 N VKA TESZT
Folyási hőmérséklet: 1200°C.
Fagyási hőmérséklet: -180°C.

Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Iparban: Nagy terhelésnek kitett, alacsony fordulatu golyós- és görgőscsapágyak, szállítószalagok tengelyeinek, görgőinek kenésére szolgál. Megkönnyíti a csavarok, anyák, tengelyek és különböző gépelemek össze- és szétzerelését. Megelőzi ezek beszorulását. Megakadályozza a korroziozt, védi és keni a szélsőséges hőmérsékleti körülmények között működő láncokat, tengelyeket, szelepeket, hímákat, kapcsolóműveket, kulisszákat és egyéb gépalkatrészeket.
- Járműiparban: Véd korrozio és berágódások ellen. Lehetővé teszi a csavarok, anyák, koronásanyák, csapszegek, fékkulcsok, tengelyek, stítek, csapágyházak, gyújtógyertyák, hengerfejecsavarak, kipufogó-összeköttetések, rugók stb. egyszerű szerelését. Megelőzi a szénlerakódást, beégést.
- Általában: minden nagy igénybevételnek kitett mechanikus összeköttetésekhez használható, ahol a nyomásállóság is cél. Alkalmazható alumínium és magnéziumalkatrészek összeköttetéseihez is, valamint keményfémek fúrásához, menetvágásához, légalapácsok kenéséhez. Alkalmazni kell minden olyan helyen, ahol a berágódás, beszorulás, beégés és korrozio súlyos károkat okoz, valamint olyan helyeken, ahol a gyors, biztonságos és egyszerű össze- és szétzerelés követelmény.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N221002	Nova Lube	120 gr	KENŐANYAGOK
N221101	Nova Lube	400 ml	KENŐANYAGOK
N221302	Nova Lube	450 gr	KENŐANYAGOK
N221404	Nova Lube	1,8 kg	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

