

NPP

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ AKRIL-FESTÉKSPRAY SZINTETIKUS ANYAGOKHOZ

- Kétszeres fedést biztosít más aeroszolos akrilfestékekhez képest.
- Szupergyors száradás: 20°C-on 5 perc elteltével porszáraz.
- A legtöbb szintetikus felületre alkalmas, nincs szükség alapozóra.
- Kitűnő tapadás.
- A hozzáadott lágyítószer állandó rugalmasságot biztosít.
- Öt színben (palaszürke, antracit, fekete, fehér, vörös) kapható.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

NOVA POWER PAINT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVA POWER PAINT más akril festékekhez képest kétszeres fedést biztosít.
Szupergyors száradás, 5 perc után (20°C-on) porszáraz.
A NOVA POWER PAINT a legtöbb szintetikus felületen

alkalmazható - nincs szükség előkészítésre.
A NOVA POWER PAINT egyedülálló tapadást biztosít. Az állandó rugalmasságot a hozzáadott lágyítóanyag biztosítja.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés (20°C-on): aeroszol

Illat: oldószer

Színek: fekete, fehér, palaszürke, antracitszürke, vörös

Vízoldhatóság: mérsékelten oldódik

Minőségét megőrzi: 24 hónapig

Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Autók, kapcsolódobozok, gépek burkoló- és védőtetőinek felújításához.
- Lökhardtók, rácsok, spoilerok, díszlécek, ajtóküszöbök, külső tükrök újrafestéséhez.
- PVC csövek és alkatrészek festéséhez.
- Ideális, rugalmas burkoló anyagokon (pl. vinilen) való használatra.
- Jó kötést biztosít a legtöbb szintetikus anyagon - polikarbonáton és poliészteren is - pl. neonreklámokhoz.
- Ponyvatökre és tehergépkocsik figyelmeztető jelzéseire is használható.
- Tartós jelzésre alkalmas a legtöbb szintetikus anyagon.
NOVA POWER GRIP-pel végzett javításoknál ideális fedőréteget képez.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztítsuk meg a felületet NOVAKLEEN-nel - majd öblítsük le vízzel és szárítsuk meg.
Csiszoljuk le a felületeket - 800-as szemcseméretű papírral - majd távolítsuk el a port.
Használat előtt alaposan rázzuk fel - legalább 2 percen keresztül, majd 25-30 cm távolságból permetezzük és több vékony réteget vigyünk fel 5-10 percet hagyva a rétegek felvétele között.
Használat után fordítsuk meg a flakont és permetezzük 5 másodpercen keresztül, hogy a fúvóka kitisztuljon.
(Ideális feldolgozási hőmérséklet: +10°C-tól +25°C-ig.)

Cikkszám	Termék neve	Kiszérelés	Anyagtípus
N120202	Nova Power Paint palaszürke RAL 7012	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
N120213	Nova Power Paint antracitszürke RAL 7016	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
N120222	Nova Power Paint fekete RAL 9005	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
N120232	Nova Power Paint fehér RAL 9010	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
N120242	Nova Power Paint vörös RAL 3020	400 ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

