

## HCS

### UV-SUGÁRZÁSTŰRŐ KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG

- Nagy ragasztóerő különböző szintetikus anyagok és fémek felületén.
- Fokozott hőmérsékleti ellenállóképesség.
- Kiváló repulziós ellenállás magas hőmérsékleten is.
- Nagy adhéziós erő.
- A poliészter hordozóanyag egy rendkívül tartós és erős szalag, mely szinte egyáltalán nem nyúlik, illetve zsugorodik.



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## HCS-TAPE

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A HCS-TAPE egy speciális, ipari felhasználásra kifejlesztett kétoldalas ragasztószalag.

A szalag rendkívül erős ragasztóerőt fejt ki, mind műanyag-, mind fémfelületeken alkalmazható.

### TECHNIKAI ADATOK

Ragasztó: módosított akril  
Hordozóanyag: poliészter  
Védőréteg: piros polipropilén, 70 mikron vastag  
Szín: áttetsző  
Hőmérsékleti ellenállóképesség: >175°C  
UV-ellenállás: jó  
A védőréteg grammtömege: 65 gramm/m<sup>2</sup>  
Teljes vastagság a védőréteg nélkül: 220 mikron  
Szakítószilárdság: 4 kg/cm<sup>2</sup>  
Nyírószilárdság: 4 kg/cm<sup>2</sup>  
Teljes ragasztóerejét 24 óra elteltével nyeri el.

A szalag szerkezeti felépítése:  
1. Pirosszilikon-polipropilén védőréteg.  
2. Áttetsző módosított akrilragasztó.  
3. Poliészter hordozóanyag.

Minőségét megőrzi: 12 hónapig  
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Különféle csíkok rögzítése a bútoriparban.
- Kereskedelmi reklámeszközök, reklámtáblák kihelyezése ragasztással.
- Árcédulák és áruazonosító címkék felragasztása.
- Hirdetőtábla-keretek és adattáblák.
- Ipari célú légvezetékek és csatlakozásaiak összeragasztása.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés         | Anyagtípus       |
|----------|-------------|--------------------|------------------|
| N555128  | HCS Tape    | 50m x 12mm tekercs | RAGASZTÓSZALAGOK |
| N555198  | HCS Tape    | 50m x 19mm tekercs | RAGASZTÓSZALAGOK |



RAGASZTÓSZALAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

