

## FFR

### CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ

- Gyorsan és könnyen oldja az erős ragasztókat
- Eltávolítja a megkeményedett és nem megkeményedett cianoakrilát ragasztókat
- Egyszerűsíti a megkeményedett PU-hab eltávolítását
- 100%-ban illékony szerves vegyületektől mentes



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## FAST FIX REMOVER

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX REMOVER különböző magas forráspontú szerves oldószereket tartalmaz. A FAST FIX REMOVER kiadagolása után lassan párolog el, ezért hosszabb ideig képes reagálni a ragasztóval, így feloldja vagy megglazítja a kikeményedett ragasztót.

A feloldott folyékony vagy meglazult ragasztóanyag könnyedén eltávolítható. A FAST FIX REMOVER használható poliuretán habokhoz és más ragasztók lágyítójaként is.

### TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: szerves oldószér  
Megjelenés: folyadék  
Szín: színtelen  
Sűrűség (20°C-on): 1 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Dinamikus viszkozitás (20°C-on): < 10 mPas  
Forrás tartomány: 180 - 245°C  
Lobbanáspont: 95°C  
Minőséget megőrzi (23°C-on): 2 évig

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Különböző anyagokról eltávolítja a ragasztómaradványokat, mint például: Alumínium, plexiüveg, üveg, a legtöbb fém, poliszter, polisztrén, kerámia stb.
- Figyelem:  
Használat előtt tesztelje a kezelendő anyagon egy kevésbé látható helyen, az ellenállóság és a színtartóság szempontjából.
- HASZNÁLAT:
  - Adagolja a Fast Fix Remover-t közvetlenül a ragasztóanyagra, vagy a ragasztott alkatrészt merítse bele az eltávolító folyadékba.
  - A ragasztóanyag eltávolító feloldja, vagy fellazítja a ragasztót oly módon, hogy a mechanikus eltávolítása könnyű legyen.
  - A ragasztóanyaggal való reakcióhoz szükséges idő függ a hőmérséklettől és más tényezőktől, például a kikeményedett ragasztó térfogatától, vagy az alkatrészek geometriájától.

Cikkszám	Termék neve	Kiszérelés	Anyagtípus
T501011	Fast Fix Remover	20g	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

