

FOE

CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ H1 MINŐSÍTÉSŰ ÉLELMISZERIPARI KENŐANYAG

- Kiemelkedő 4 golyós EP teszt (min. 4800 N)
- Extrém nyomásállóság
- Hőmérséklet-tartomány -50 °C és +180 °C között
- Ellenáll az öregedésnek és a nyírásnak
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Szennyeződés- és víztaszító
- Ellenáll a hideg és meleg víznek
- Kiválóan ellenáll a korróziónak
- Extra hosszú élettartamú
- Központi kenőrendszerhez is alkalmazható
- DIN 51 825 szerinti osztályozás: K P HC 2 P-50



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

FOOD LUBE EXTREME

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FOOD LUBE EXTREME egy speciális kenőzsír az élelmiszeripar különböző és szélsőséges üzemi körülményeire. A legnehezebb üzemi körülményekre tervezték, amelyekben az élelmiszeriparban használatos szabványos kenőzsírok nem alkalmazhatók. A széles hőmérséklettartomány, valamint a kiváló víz- és nyomásállóság további

olyan tulajdonságok, amelyeket az élelmiszeripari gépek standard kenőzsírjai nem tudnak elérni. A FOOD LUBE EXTREME alkalmas az élelmiszeriparon kívüli felhasználásra is, kifejezetten ott, ahol vízállóságra, széles alkalmazási hőmérséklet tartományra és/vagy magas fordulatszámra van szükség.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: világos bézs
Szag: szagtalan
Sűrítőanyag: Ca-szulfonát komplex szappan
Alapolaj: Sintetikus
Alapolaj viszkozitása 40°C-on: 46 mm²/s
Alapolaj viszkozitása 100°C-on: 8 mm²/s
Viszkozitási index: >130
NLGI konzisztenciaosztály: 2
VKA: Min. 4800 N
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: >100°C, -40°C (aeroszol)
Lobbanáspont: > 200 °C, -80°C (aeroszol)

Gyulladás hőmérséklet: >200°C
Alsó robbanáshatár: 1
Felső robbanáshatár: 11
Sűrűség (20°C-on): 0,832 g/cm³ DIN 51757
Sűrűség (20°C-on): 0,744 g/cm³ DIN 51757 (aeroszol)
Felhasználási hőmérséklet-tartomány: -50°C-tól +180°C-ig (rövid ideig 220°C)
nDm tényező: 600 000 golyóscsapágyak esetén, 250 000 görgőscsapágyak esetén
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések: lásd a biztonsági adatlapot.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
A FOOD LUBE EXTREME élelmiszer feldolgozó és élelmiszer csomagoló gépekhez használható. Széles hőmérséklet-tartomány, extrém vízállóság és kiváló szivattyúzhatósága miatt ideális központi kenőrendszerekben való használatra is. Felhasználási területek:
Élelmiszer feldolgozó üzemek, élelmiszer csomagoló üzemek, élelmiszer tároló edények/tartályok, fagyasztószekrények, tűzcsapok.
Hűtő- és fagyasztó raktárak, tejfeldolgozó üzemek/carnokok. Üdítőital és sörgyártó üzemek, konzervgyárak, pékségek.
Húsvágó üzemek, éttermek, kávéházak, zöldségfeldolgozó, mezőgazdasági üzemek stb.

- **FELHASZNÁLÁS:**
Alaposan tisztítsa meg a kezelendő felületeket (pl. Safe Clean NSF, Mega Foam NSF).
Zsír:
Vékonyan és egyenletesen vigye fel a kenendő részre (tartsa be a csapágygyártó által előírt szabályokat). Ha olyan helyen használják, ahol élelmiszerekkel érintkezhet, akkor csak a műszakilag kivitelezhető és megadott minimális mennyiséget szabad használni.
Ha rozsdagátló filmként használják olyan felületeken, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek, akkor az érintett berendezés újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani oldószerrel (pl. Safe Clean NSF, Mega Foam NSF) vagy töréssel.
Permetezés:
Egyenletesen, kb. 20 cm távolságból permetezzük be a felületet, majd hagyjuk rövid ideig, hogy az oldószer elpárologjon. Ne permetezzen forró felületekre, és ne használja közvetlen napfénynek kitett alkatrészekben.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T203002	Food Lube Extreme Aerosol	400ml	KENŐANYAGOK



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

