

PEV

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ AKRILFESTÉK SPRAY

- Alkalmos műanyag, fém, bőr, festett alkatrészek és vegyes anyagok kezelésére
- Kitűnő tapadás megereszkedés nélkül
- Rendkívül ellenálló az UV-sugarakkal és az időjárás hatásokkal szemben
- Kiváló rugalmasság
- Gyorsan szárad
- Nagy fedőképességet biztosít



PAINTECH EVO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PAINTECH EVO egy különleges akril festék és alapozó, amely kiválóan és erősen tapad a különböző anyagokon, mint például műanyagokon, fémeken és sok más anyagon. A PAINTECH EVO színeit kifejezetten a tökéletesen kidolgozott alkatrészek megjelenésének kialakítására és javítások utáni eredeti megjelenés helyreállításának tervezték. A PAINTECH EVO minden felhasználó számára könnyen

alkalmazható és nagy fedőképességet biztosít csepegés nélkül. Rendkívül ellenálló az időjárás hatásokkal, valamint a karcolásokkal szemben. A PAINTECH EVO festék alkalmas bőr alkatrészek, például kormánykerék, ülések és panelek helyreállítására is. A PAINTECH EVO alkalmazható víz- és oldószer bázisú alapozókkal kialakított felületekre is.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Alap: módosított akrilgyanta
Szín: a termék címe szerint
Felület: matt
Szag: jellegzetes
Kezdeti forráspont: < 0°C
Gyúlékonyság: rendkívül gyúlékony
Alsó robbanáshatár: 1,9 Vol%
Felső robbanáshatár: 15 Vol%
Hőmérséklet ellenállás: 150°C (csúcsértékek 1 óra 200°C)

Benzinállóság: nem áll ellen
Tapadás: ABS, PVC, PP, PE, vas- és színesfémek
Lobbanáspont: < 0°C
Öngyulladás hőmérséklet: > 300°C
Sűrűség: 0,75 g/cm³
Porszáras: 15 - 20 perc
Teljes száradás: 24/36 óra a vastagságtól függően

Minőségét megőrzi: 24 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR:
- PAINTECH EVO ideális:
 - spoilerok
 - tükrök
 - hűtőrácok
 - lökhárítók
 - homlokelemek
 - hűtőrács díszlécek, belső alkatrészek festésére személygépkocsik, motorkerékpárok, hajók, mezőgazdasági- és építőipari járművek stb. esetén
- IPAR:
- A PAINTECH EVO alkalmas a karcolások kijavítására:
- ablakok
- készülékek
- ereszcatornák
- radiátorok
- lakkozott bútorok
- ipari gépek stb.
- HASZNÁLAT:
 - A terméket 20-25°C-on használja.
 - Használat előtt néhány percig rázza fel a flakont.
 - Permetezzen 20/25 cm távolságból és tartsa a flakont függőleges helyzetben.
 - A termék homogén felhordása érdekében javasoljuk, hogy felhordás közben időnként rázza fel a flakont.
 - Könnyed és keresztvezető átmenetekkel először kereszt, majd hossz irányban vigye fel.
 - Hideg hőmérséklet esetén melegítse fel a flakont 20-25°C-os vízfürdőben.
 - A festék acetonnal és/vagy nitrohígítóval eltávolítható.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T120202	Paintech Evo palaszürke RAL 7012	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120213	Paintech Evo antracit szürke RAL 7016	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120222	Paintech Evo fekete RAL 9005	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120232	Paintech Evo fehér RAL 9010	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120242	Paintech Evo vörös RAL 3020	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

