TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

SFN

SPATT FREE N

PROFESSZIONÁLIS HEGESZTÉSI TAPADÁSGÁTLÓ

- A hegesztési folyamat során kiválóan védi a felületet a fröccsenés általi letapadás ellen
- Alkalmazható bármilyen típusú hegesztésnél, pl.: gázhegesztés, CO, elektromos ívhegesztés, MIG / MAG, WIG, TIG stb.
- Vízbázisú
- Nem tűzveszélyes
- Nem mérgező, a környezetre és a felhasználóra egyaránt ártalmatlan
- Szilikonmentes
- Nem párolog el a felületről
- Egyszerűsíti a MIG / MAG hegesztőpisztoly karbantartását és tisztítását, valamint növeli az élettartamát (a hegesztőhuzal nem tapad le)
- A kezelt felület festhető



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SPATT FREE N egy vízbázisú tapadásgátló szer, amely tökéletesen megakadályozza a hegesztési folyamat során szétfröccsenő anyagrészecskék letapadását a fémre. Könnyen felvihető a felületre, a MIG/MAG hegesztőpisztolyon történő alkalmazásával megszűnik a hegesztőhuzal pisztolyhoz való letapadása. Azoknál a hegesztéseknél is praktikus, ahol tilos gyúlékony aeroszolok használata, mint pl.: hegesztési üregeknél, szűk helyiségekben stb. A SPATT FREE N szilikonmentes, nem gyúlékony és biológiailag teljesen lebomlik. Az összetevők optimális keverékének köszönhetően nagy felületeknél is gazdaságosan használható, ezáltal költséghatékony.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Illat: jellegzetes
Forráspont: 100°C
Lobbanáspont: 93°C
Alsó robbanási határ: 0,9 Vol%
Felső robbanási határ: 5,9 Vol%
Gőznyomás (20°C-on): 23 hPa
Sűrűség (20°C-on): 1,01 g/cm³
Oldódás vízben: nem oldódik
pH érték: 9-11
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között
Szerves oldószer tartalom: 9,7%
Víz tartalom: 89,6%

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SPATT FREE N-t szobahőmérsékleten alkalmazza, használat előtt alaposan felrázandó!
- A hegesztés megkezdése előtt permetezzen egy vékony réteget a környező felületre kb. 20-30 cm távolságból.
- Alkalmazható bármilyen típusú hegesztésnél, pl.: gázhegesztés, CO, elektromos ívhegesztés, MIG / MAG, WIG, TIG stb. Bármilyen iparágban alkalmazható, fém és acélszerkezetekhez, autóiparban stb.
- A MIG/MAG hegesztőpisztolyokon történő alkalmazása meggátolja a hegesztőhuzal letapadását a pisztolyhoz, ezzel növelve az élettartamát.
- A spray folyamatos használatakor, illetve utókezelés esetén tisztítóval tisztítsa vagy zsírtalanítsa a hegesztett felületet. Ehhez használjon SAFETY CLEAN-t vagy NOVAKLEEN-t.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T371001	Spatt Free N	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK







FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, beleértve a képeket is, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.