TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

GFS

GLUE FIX SPRAY

A SOKOLDALÚ SZÓRHATÓ RAGASZTÓ

- Könnyen használható, különösen nagy felületek ragasztásához
- Erős kötést hoz létre
- Azonnali tapadás
- Időjárás- és nedvességálló
- Magas viszkozitással rendelkezik



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A GLUE FIX SPRAY egy többfunkciós spray ragasztó, amely sztirol-butadién-gumin, gyantákon és szénhidrogén oldószereken alapul. A GLUE FIX SPRAY rendkívüli teljesítményét a speciális szórófej és a ragasztóanyag receptúrájának kombinációjával éri el. A speciális fúvókával szövetszerkezetben permetezhető, amely kiválóan alkalmazható még durva felületeken is. A GLUE FIX SPRAY fúvóka nem csak egy speciális, szövetszerkezetet kialakító technológiával, hanem egy 3 állású szeleppel is rendelkezik, hogy mindig a megfelelő mennyiségű ragasztóanyagot tudjon a felületre juttatni. Ez garantálja a GLUE FIX SPRAY leggazdaságosabb használatát. A GLUE FIX SPRAY a legeredményesebben ott használható, ahol ecsetes vagy más felhordási technikát nem lehet alkalmazni. A GLUE FIX SPRAY függőleges felületeken is használható, mivel nem csöpög. A GLUE FIX SPRAY ragaszt, például fa, kő, gumi, vászonszövet, karton, fém, papír, parafa, hab stb. anyagokat.


TECHNIKAI ADATOK

Bázis: Sztirol-butadién-gumi alapú ragasztó, gyanták és szénhidrogén oldószerek.
Hajtóanyag: propán-bután
Megjelenés: Fehér - sárga - viszkózus ragasztó
Nyomás (20°C): 4,5 Bar
Permetezési sebesség: 3 állású szelep; magas, közepes, alacsony (2 g/sec középső állás)
Permetezési mintázat: Vastag szövedékszálak; Nem folyik le, még függőleges felületeken sem.
Szag: Oldószeres
Viszkozitás (20ºC): 50-200 mPa.s
Száradási idő (20ºC): Kb. 2 perc. (kétoldali tapadás), 30 mp a hab esetében
Nyitott idő: Max. 15 perc.
Hőmérsékletállóság: Max. 60ºC
Sűrűség (20ºC): Kb. 0,7 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet: 10ºC - 35ºC között
Tárolás: hűvös (10ºC - 20ºC között) és száraz helyen

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Szobahőmérsékleten használja, és használat előtt jól rázza fel.
- Mielőtt a GLUE FIX SPRAY-t bármilyen felületen használná, a felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie (Clean Spray, Mega Foam).
- Fújja a GLUE FIX SPRAY-t a ragasztandó felületre vagy tárgyra, majd nyomja erősen össze.
- Kétoldalú alkalmazás esetén fújja be mindkét felületet és hagyja 10 percig száradni, majd nyomja erősen a helyükre.
- A GLUE FIX SPRAY használata után fordítsa az aeroszolt fejjel lefelé, és permetezzen addig, amíg csak gáz nem jön ki.
- A nem szándékos foltokat megszáradás előtt azonnal távolítsa el SAFE CLEAN vagy SAFE CLEAN NSF oldószerrel.
- Színes felületeken először mindig egy rejtett, vagy nem látható helyen próbálja ki. Elszíneződés előfordulhat.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T511002	Glue Fix Spray	500ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK






FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.