

MFM-FS

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ HAB SPRAY

- Hatékonyan távolítja el a szerves szennyeződések
- Biztonságos alkalmazás az élelmiszeriparban is
- Nem károsítja a gumi és műanyag felületeket
- Nem tartalmaz csiszolóanyagokat
- Nem folyik le, feltmentesen szárad
- Használata gyors és egyszerű
- Kellemes illatú



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

MULTIFOAM FS

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MULTIFOAM FS egy NSF osztályú, A1 minősítésű tisztító és zsírtalanító anyag, melynek valamennyi összetevője NSF regisztrált.
A MULTIFOAM FS hatékonyan és biztonságosan alkalmazható minden olyan élelmiszeripari üzemben, amelynél a gépek, berendezések közvetlenül

érintkezhetnek élelmiszerrel. Használata könnyű és gyors. Alkalmazása még érzékeny felületeken is biztonságos.
A MULTIFOAM FS nem tartalmaz csiszolóanyagot, nem folyik le a felületről és feltmentesen szárad. Kellemes illatú.

TECHNIKAI ADATOK

NSF regisztrációs szám: 143423, A1 kategória
Megjelenés (20°C-on): folyékony, aerosol formában
Illat: jellegzetes
Olvadáspont/olvadási tartomány: 0°C
Forráspont/forrási tartomány: -42°C-tól 173°C-ig
pH-érték: 11,1
Gőznyomás (20°C-on): 8530 hPa
Relatív sűrűség (20°C-on): 1,00
Öngyulladás: 230°C
Vízoldhatóság: teljes mértékben oldódik

Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 1 mPa.s
Kinematikai viszkozitás (40°C-on): 1 mm²/s
VOC-tartalom: 17,14%
VOC-tartalom: 161,9 g/l

Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A MULTIFOAM FS alkalmazható minden élelmiszeripari gyártó- vagy feldolgozóüzemben, ahol a gépek közvetlenül érintkezhetnek az élelmiszerrel.
- Eltávolítja a kezelt felületekről a zsírt, piszkot, felpadt rovarokat, gumi csíkokat, ujjlenyomatokat, nikotin maradványokat. Hatásos tisztítást tesz lehetővé hűtőpultokon, hűtőszekrényeken, tükrökön és egyéb berendezéseken.
- A MULTIFOAM FS ideális megoldás vágóhidak, tejüzemek, pékségek, konzervgyárak, sörgyárak, palack- és csomagolóanyag gyártó üzemek számára.
- Alkalmazható festett felületeken, csempén, porcelánon, tükrön, szőnyegen, kerámián, műanyagon, alumíniumon és fémen is.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N482501	MULTIFOAM FS	500 ml	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y818001	Sprayhead Vario	1 db	SZERSZÁMOK

