

PEV

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ AKRILFESTÉK SPRAY

- Alkalmas műanyag, fém, bőr, festett alkatrészek és vegyes anyagok kezelésére
- Kitűnő tapadás megereszkedés nélkül
- Rendkívül ellenálló az UV-sugarakkal és az időjárási hatásokkal szemben
- Kiváló rugalmasság
- Gyorsan szárad
- Nagy fedőképességet biztosít



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

PAINTTECH EVO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PAINTTECH EVO egy különleges akril festék és alapozó, amely kiválóan és erősen tapad a különböző anyagokon, mint például műanyagokon, fémeken és sok más anyagon. A PAINTTECH EVO színeit kifejezetten a tökéletesen kidolgozott alkatrészek megjelenésének kialakítására és javítások utáni eredeti megjelenés helyreállításának tervezték. A PAINTTECH EVO minden felhasználó számára könnyen

alkalmazható és nagy fedőképességet biztosít csepegés nélkül. Rendkívül ellenálló az időjárási hatásokkal, valamint a karcolásokkal szemben. A PAINTTECH EVO festék alkalmas bőr alkatrészek, például kormánykerék, ülések és panelek helyreállítására is. A PAINTTECH EVO alkalmazható víz- és oldószer bázisú alapozókkal kialakított felületekre is.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Alap: módosított akrilgyanta
Szín: a termék címe szerint
Felület: matt
Szag: oldószerrel
Kezdeti forráspont: < 0°C
Lobbanáspont: < 0°C
Öngyulladási hőmérséklet: > 300°C
Alsó robbanáshatár: 1,9 Vol%
Felső robbanáshatár: 15 Vol%
Sűrűség: 0,75 g/cm³

Relatív sűrűség: 0,75
Hőmérséklet ellenállás: 150°C (csúcsértékek 1 óra 200°C)
Benzinállóság: nem áll ellen
Tapadás: ABS, PVC, PP, PE, vas- és színesfémek
Porszárz: 15 - 20 perc
Teljes száradás: 24/36 óra a vastagságtól függően

Minőségét megőrzi: 24 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR:
- PAINTTECH EVO ideális:
 - spoilerok
 - tükrök
 - hűtőrácsok
 - lökhárítók
 - homlokelemek
 - hűtőrács díszlécek, belső alkatrészek festésére személygépkocsik, motorkerékpárok, hajók, mezőgazdasági- és építőipari járművek stb. esetén
- IPAR:
- A PAINTTECH EVO alkalmas a karcolások kijavítására:
- ablakok
- készülékek
- ereszcstartornák
- radiátorok
- lakkozott bútorok
- ipari gépek stb.
- HASZNÁLAT:
 - A terméket 20-25°C-on használja.
 - Használat előtt néhány perccig rázza fel a flakont.
 - Permetezzen 20/25 cm távolságból és tartsa a flakont függőleges helyzetben.
 - A termék homogén felhordása érdekében javasoljuk, hogy felhordás közben időnként rázza fel a flakont.
 - Könnyed és kereszteződő átmenetekkel először kereszt, majd hossz irányban vigye fel.
 - Hideg hőmérséklet esetén melegítse fel a flakont 20-25°C-os vízfürdőben.
 - A festék acetonnal és/vagy nitrohígítóval eltávolítható.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T120202	Painttech Evo palaszürke RAL 7012	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120213	Painttech Evo antracit szürke RAL 7024	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120222	Painttech Evo fekete RAL 9005	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120232	Painttech Evo fehér RAL 9010	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120242	Painttech Evo vörös RAL 3020	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

