

AQY

BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ KONCENTRÁTUM

- Hatékonyan távolítja el a zsíros vagy olajos szennyeződések a kezelt felületről.
- Gazdaságos – kevésbé makacs szennyeződések esetében akár 40:1 arányban is hígítható.
- Biológiailag 100%-ban lebomlik.
- Nem mérgező – élelmiszer-kezelő berendezéseken vagy élelmiszerek tárolására, előkészítésére vagy felszolgálatára használt felületeken is alkalmazható. (Vizes öblítés szükséges.)
- Nem gyúlékony.
- Fémekre nem korrozív – erős korróziógátlót tartalmaz, amely csökkenti a vas és acél korróziójának veszélyét.
- Rendkívül sokoldalú felhasználást tesz lehetővé.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

AQUA CLEAN YELLOW

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az AQUA CLEAN YELLOW egy rendkívül hatékony tisztító és zsírtalanító koncentrátum, amely lebontja a zsíros vagy olajos szennyeződések molekuláris szerkezetét, és hatékonyan eltávolítja azokat a felületekről.

Az AQUA CLEAN YELLOW tisztítja és felújítja az ipari felületeket, padlókat, gépeket és berendezéseket ipari üzemekben, gyárakban, autójavító műhelyekben, kamionterminálokban, repülőgép hangárokbán, húscsomagolóknak, nyomdákban stb.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony
Szín: sárga-narancs
Szag: jellegzetes
pH-érték (20°C-on): 13,0 - 14,0
Olvadáspont: ≈ 0°C
Fagyáspont: ≈ 0°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: ≈ 100°C

Lobbanáspont: > 60°C
Dinamikus viszkozitás (25°C-on): < 10 mPa*s
Sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³
Vízben való oldhatóság: teljesen oldódik
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Hígítási javaslat: A B C D E
- Aqua Clean Yellow - egység: 1, 1, 1, 1, 1
- Víz - egység: 2, 5, 10, 20, 40
- FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
- Élelmiszeripari gépek: B-D
- Fémipari berendezések: A
- Szellőzők és szűrők: B
- Autóalkatrészek (kivéve polírozott felületek): A
- Felvonók, ellensínek és biztonsági berendezések: C
- Csomagológépek és önkiszolgáló berendezések: C-D
- Szerszámgépek és esztergák: A
- Csigák, csőrök, daruk: B-C
- Szállítószalag szíjak, hajtóműláncok és platformlemez: B
- Padlók, súroló- és tisztítóberendezések: D-E

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T112005	Aqua Clean yellow 5l	5l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T112025	Aqua Clean yellow 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y875000	Trigger Basic	db	-	SZERSZÁMOK

