

DCU

GYANTA MENTES HŰTŐ- ÉS KENŐFOLYADÉK FÚRÁSHOZ, MARÁSHOZ, ÜREGELÉSHEZ és VÁGÁSHOZ

- Mindenfajta fémhez használható, úgymint acélhoz, rozsdamentes acélhoz, vashoz, alumíniumhoz, bronzhoz stb.
- Megnöveli a szerszámok élettartamát, garantálja a vágás, fúrás kiváló minőségét
- Optimálisan és hatékonyan vonja el a hőt a munkadarabtól, ez által csökkenti a szerszámok mechanikai igénybevételét
- Gazdaságosan használható, sav- és gyanta mentes
- A jet spray használatával még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen alkalmazható
- Véd az oxidáció és korrózió ellen



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, beleértve a képeket is, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

DRILL & CUT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A DRILL & CUT egy speciálisan kifejlesztett hűtő- és kenőanyag mindenfajta fémmegmunkáláshoz, például fúráshoz, vágáshoz, menetvágáshoz, maráshoz stb. Az ellenőrzött kenés és azonnali hűtés megnöveli a szerszámok élettartamát, javítja a munka minőségét. A DRILL & CUT használható ötvözetlen és ötvözött

acélokhöz, rozsdamentes acélokhöz, de a puhább fémekhez is, mint pl. alumínium, bronz és réz. A DRILL & CUT gazdaságosan használható, nem csöpög, nem folyik le még az egyenetlen felületekről sem, ezáltal nincs veszteség a csöpögés vagy párolgás miatt.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Szag: jellemző
Forráspont: -44,5°C
Gyulladáspont: -97°C
Öngyulladási hőmérséklet: 365°C

Alsó robbanási határérték: 1,5 Tértf%
Felső robbanási érték: 10,9 Tértf%
Gőznyomás (20°C-nál): 3800 hPa
Sűrűség (20°C -nál): 0,807 g/cm³
Felhasználási hőmérséklet: +10°C -tól +35°C -ig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A DRILL & CUT -ot szobahőmérsékleten alkalmazza! Használat előtt alaposan rázza fel!
- Fúrás, marás, menetvágás: Fújja a DRILL&CUT-ot közvetlenül a megmunkálandó felületre!
- Vágás: Fújja a DRILL&CUT-ot a vágóélre!
- A legjobb eredmény eléréséhez, amennyiben szükséges, ismétlje meg a műveletet!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T241001	Drill & Cut 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

