

USC

ULTRAHANGOS MOSÓBERENDEZÉS A HATÉKONY ÉS GYORS TISZTÍTÁSÉRT

- Megfelel a legmagasabb minőségi szabványoknak
- Kompakt és megbízható
- A szennyezett alkatrészek mély és gyors tisztítása
- Automatikus sweep funkció
- Automatikusan beállított munkafrekvencia
- Speciális modellek "Silent System" rendszerrel



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ULTRASONIC

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az ULTRASONIC HD mosóberendezések egyesítik a Tech-Masters tapasztalatait az ultrahangos tisztítógépek területén. Minden modell megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Az ULTRASONIC mosóberendezések kompaktak, megbízhatóak és nélkülözhetetlenek mindenféle tárgy mély és gyors tisztításához, akár egyenetlen felületű vagy különleges formájú tárgyak esetében is. Minden modell rendelkezik automatikus "sweep" funkcióval, amely lehetővé teszi a kavitációs hullámok homogénebb eloszlását a gépben, ezáltal a mosás hatékonyságának javítását.

A nagy teljesítményű mikroprocesszor alkalmazása lehetővé teszi az optimális működési frekvencia beállítását a vízszint, a mosófolyadék hőmérséklete és a tárgyak térfogata alapján. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően mind a tartályok, mind a vízleeresztő szelepek jobban ellenállnak a korróziónak. Az ULTRASONIC „Silent System” változatban is elérhető, amely csökkentett akusztikus kibocsátást biztosít. A speciális hangszigetelt szerkezet és speciális horgok vagy kosarak tartórendszere lehetővé teszi az ultrahangos mosógép megfelelő működését zárt fedél mellett is, így jelentősen csökkenti az akusztikus kibocsátást és a vízmelegítés energiafelhasználását.

TECHNIKAI ADATOK

Ultrasonic 430HD
Tartály űrtartalma: 5l
Tartály méretei: 240 x 137 x 170 mm
Külső méretek: 315 x 175 x 330 mm
Fűtőtéljesítmény: 250 W
Ultrahangos csúcs max.: 300 W
Feszültség: 230 V
Ultrahang frekvencia: 26 KHz

Ultrasonic 950HD
Tartály űrtartalma: 10,5l
Tartály méretei: 300 x 240 x 170 mm
Külső méretek: 375 x 280 x 335 mm
Fűtőtéljesítmény: 500 W
Ultrahangos csúcs max.: 550 W
Feszültség: 230 V
Ultrahang frekvencia: 26 KHz

Ultrasonic HD - 25
Tartály űrtartalma: 25l
Tartály méretei: 350 x 250 x 300 mm
Külső méretek: 550 x 450 x 870 mm
Fűtőtéljesítmény: 1500 W
Ultrahangos csúcs max.: 950 W
Feszültség: 230 V
Ultrahang frekvencia: 26 KHz

Ultrasonic HD - 50
Tartály űrtartalma: 50l
Tartály méretei: 500 x 250 x 400 mm
Külső méretek: 700 x 450 x 920 mm
Fűtőtéljesítmény: 3000 W
Ultrahangos csúcs max.: 1200 W
Feszültség: 230 V
Ultrahang frekvencia: 26 KHz

Ultrasonic HD Silent - 90
Tartály űrtartalma: 92l
Tartály méretei: 540 x 400 x 430 mm
Külső méretek: 690 x 550 x 900 mm
Fűtőtéljesítmény: 4500 W
Ultrahangos csúcs max.: 1800 W
Feszültség: 400 V háromfázisú + nulla
Ultrahang frekvencia: 26 KHz
Maximális kosárterhelés: 40 kg

Ultrasonic HD Silent 200
Tartály űrtartalma: 200l
Tartály méretei: 700 x 500 x 550 mm
Külső méretek: 840 x 750 x 1000 mm
Fűtőtéljesítmény: 6000 W
Ultrahang csúcs max.: 2900 W
Feszültség: 400 V háromfázisú + nulla
Ultrahang frekvencia: 26 KHz

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T502053	Ultrasonic 430 HD 5L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T502055	Ultrasonic 950 HD 10,5L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T502061	Ultrasonic HD 25L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T502062	Ultrasonic HD 50L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T502076	Ultrasonic HD Silent 200L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T502077	Ultrasonic HD Silent 90L	db	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK