

LTP21

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GÁZPISZTOLY IPARI FELHASZNÁLÁSHOZ

- Piezoelektronikus gyújtás, cserélhető égőfejek
- Használata egyszerű és biztonságos
- Minden pozícióban működik
- Gyorsan cserélhető, eldobható patronok
- Ergonomikus, könnyű és kompakt készülék
- Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható
- A gázkeverék láng hőmérséklete 2100°C
- Ideálisan alkalmazható lágy- és keményforrasztáshoz, melegítéshez stb.



Lotpistole Ultra

Lotpistole Ultra 2100

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

LOTPISTOLE ULTRA 2100

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LOTPISTOLE 2100 egy speciális forrasztó pisztoly lágy- és keményforrasztáshoz. Ideálisan alkalmazható melegítéshez, festékeltávolításhoz, zsugorításhoz stb. is.

A LOTPISTOLE 2100 minden dőlésszögben biztonságosan használható. Láng hőmérséklet: 2100°C.

TECHNIKAI ADATOK

Üzemi nyomás: 2 bar
Üzemi hőmérséklet: 2100°C

Gázpatron: Gas Ultra 2100 (400 ml)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- 8702: Pin-Point burner (égőfej) kisebb lágyforrasztásokhoz. Precíz stabil lángot ad. Égőfej átmérő: 15 mm
Gáz kibocsátás (2 bar): 40 g/h
Hatásfok (2 bar): 0,5 kW
Forrasztás (2 bar): 10 mm
- 8704: Standard burner (égőfej) lágyforrasztásokhoz és kisebb melegítési munkákhoz. Égőfej átmérő: 16 mm
Gáz kibocsátás (2 bar): 90 g/h
Hatásfok (2 bar): 1,2 kW
Forrasztás (2 bar): 18 mm
- 8706: Cyclone burner (égőfej) keményforrasztásokhoz és lágyforrasztásokhoz. Intenzív, de rövid lángot ad, amely körbeéri a csövet. Égőfej átmérő: 14 mm
Gáz kibocsátás (2 bar): 170 g/h
Hatásfok (2 bar): 2,2 kW
Lágyforrasztás: 40 mm
Forrasztás (2 bar): 18 mm
- 8708: Hot-air burner (meleglevegős égőfej) zsugorításhoz és festék eltávolításhoz. Erős, szélálló forró levegős kivitel. Égőfej átmérő: 38 mm
Gáz kibocsátás (2 bar): 130g/h
Hatásfok (2 bar): 1,7kW

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T902207	Gas Ultra 2100°C 400ml	400ml	lásd csomagolás + 36 hónap	SZERSZÁMOK
Y902335	Lotpistole Ultra 2100 pisztoly	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y908702	Pin-Point burner (égőfej)	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y908704	Standard burner (égőfej)	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y908706	Cyclone burner (égőfej)	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y908708	Hot Air burner (égőfej)	1 db	-	SZERSZÁMOK

