

BIO

BIOLOGIAILAG LEBOMLÓ TISZTÍTÓANYAG

- Biológiailag lebomló az EU standardok szerint
- Használható szintetikus anyagokon, textileken, festett felületeken, fémeken, vinilen, fán stb.
- Erős penetrációs hatás, a szennyeződést "felemeli" a felületről
- Nem korrozív, nem gyúlékony
- Kiváltja a CHC-t vagy más oldószereket
- Eltávolítja a nikotint, dízelolaj-maradványokat, rovarmaradványokat



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIO CLEAN egy vízbázisú, intenzív tisztítószer olajok, zsírok, gyanták és egyéb szennyeződések eltávolítására.

A BIO CLEAN egy nagyon erős korróziógátlót tartalmaz, így - ellentétben más vízbázisú tisztítószerekkel - csökkenti annak veszélyét, hogy a kezelt felület visszarozsásodjon.

A BIO CLEAN egy nagyon hatékony tisztítószer, amely a szennyeződések molekula-szerkezetét támadja meg: a felület károsítása nélkül távolítja el a zsírokat, olajokat, gumit, egyéb lerakódásokat, stb.

A BIO CLEAN-nel a legjobb hatás szobahőmérsékleten érhető el, nem szennyezi a környezetet és teljes egészében biológiailag lebomló.

Az NSF előírásoknak megfelelően a kezeket és a kezelt felületeket élelmiszer-feldolgozó munkakörnyezetben végzett használat után vízzel le kell öblíteni.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-nál): 12 - 13
Olvasáspont: $\approx 0^\circ\text{C}$
Fagyáspont: $\approx 0^\circ\text{C}$
Kezdeti forráspont és forrási tartomány: $\approx 100^\circ\text{C}$

Lobbanáspont: $> 60^\circ\text{C}$
Sűrűség (20°C-nál): 1,05 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Dinamikus viszkozitás (25 °C-nál): $< 10 \text{ mPas}$
Vezetőképeség: 20 mS/cm (koncentrátumként)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A BIO CLEAN használható minden felületen:
- Szintetikus anyagok, textilek, szőnyegek, vásznak, vinil, hőálló műanyagok, festett felületek, fémek, fa, krómozott felületek, alumínium, kő, beton, poliszter, plexi, gumi, bőr, műbőr stb.
- Több fajta szennyeződés eltávolítására: zsírok, olajok, kátrány, nikotin, dízelolaj-maradványok, rovarok, letapadt por, cipőkrémek, filcek stb.
- Fémipar: kézi és gépi tisztításhoz, zsírtalanításhoz
- Motor és sebességváltó karbantartás
- Ultrahangos mosókban is alkalmazható
- Műanyagipar: formaleválasztók, műanyagmaradványok eltávolítására a gépekről, szerszámokról
- Nyomdaipar: sablonok, képernyők, gépek tisztítására
- Konyhák: különösen jól használható a makacs szennyeződések eltávolítására falakról, elszívóberendezésekről, tűzhelyekről stb.
- Fűrészüzemek: gyanta, fűrészpor eltávolítására a láncokról, futószalagokról, fűrészlapokról stb.

Cikkszám	Termék neve	Kiszárlás	Szavatossági idő	Anyagtípus
T164101	Bio Clean NSF 1l	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T164125	Bio Clean NSF 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y875000	Trigger Basic	db	-	SZERSZÁMOK

