

MT5

EGY TERMÉK - KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOKHOZ

- Rozsdaoldó: a nehezen hozzáférhető helyeken is fellazítja a rozsdát
- Kenőanyag: ideális precíziós gépekhez, hatékony olaj alapú kenést biztosít
- Tisztító: tisztítja a gépeket, felületeket, a gumi alkatrészek puhák és rugalmasak maradnak
- Penetráló olaj: hatékony és gyors behatolási képesség
- Víztaszító: kiszorítja a vizet és a nedvességet
- Korrózióálló: hosszú távú védelmet nyújt a korrózió és a rozsda ellen
- Szilikon-, PTFE- és gyantamentes



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

MULTI TECH 5

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MULTI TECH 5 egy nagy teljesítményű, több kiváló tulajdonsággal rendelkező termék különböző alkalmazásokhoz. Ideálisan használható menetekhez, csavarokhoz, anyákhoz, mozgó alkatrészekhez és még sok más felülethez. Hatékony összetételének köszönhetően a MULTI TECH 5 könnyen behatol a rozsdába, és a kezelt területet ellenállóvá teszi a korrózióval szemben.

TECHNIKAI ADATOK

MULTI TECH 5:
Halmazállapot: Aeroszol (Folyékony)
Szín: sárga
Illat: jellegzetes
Alap: kőolaj
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -140°C és +211°C között
Gőznyomás (20°C-on): 100 Pa
Sűrűség (20°C-on): 0,8 kg/L
Lobbanáspont: 40°C
Öngyulladás hőmérséklet: 255°C
Hőmérsékleti ellenállás: -20°C-tól +120°C-ig
Alsó gyulladási határ/robbanási tartományok: 0,7 Térf. %
Felső gyulladási határ/robbanási tartományok: 6 Térf. %
Vízben való oldhatóság: nem oldódik
Párolgási sebesség (n-BuAc=1): 0,04
Viszkozitás (20°C-on): 1 mPas
pH-érték: semleges
VOC: 80% (587,2 g/l)
Tárolás: hűvös és száraz, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.

A MULTI TECH 5 használható gépek és felületek tisztítására. Nem korrrodálja a műanyagokat és a fémeket, a gumik puhák és rugalmasak maradnak. Olaj alapú hatékony kenést biztosítva ideális a precíziós gépekben való használatra. A MULTI TECH 5 nem tartalmaz szilikonokat, grafitot, gyantát és PTFE-t!

MULTI TECH 5 NSF:
Halmazállapot: Aeroszol
Szag: jellemző
Szín: A termék megnevezése szerint
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5°C
Gőznyomás (20°C-on): 3000 hPa
Lobbanáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: 285°C
Alsó gyulladási határ/robbanási tartomány: 1,4 Térf. %
Felső gyulladási határ/robbanási tartomány: 10,9 Térf. %
Vízoldhatóság: Nem vagy csak kevésbé keverhető.
Sűrűség (20°C-on): 0,686 g/cm³
pH-érték: A keverék nem poláris/aprotikus.
Tárolás: hűvös és száraz, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - A MULTI TECH 5 egy kiváló univerzális termék. Minden fajta ipari szegmensben használható.
 - Beragadt menetek, csavarok, anyák, csapok, csőszelvények stb. meglazításához.
 - A nedvesség kiszorítására a gyújtóérintkezőkből és az elektromos vezetékekből.
 - Fékek, kábelek, mindenféle láncok és mozgó alkatrészek stb. kenésére és tisztítására.
 - Gépek és felületek korrózió elleni védelmére.
- **HASZNÁLAT:**
 - Alaposan tisztítsa meg a felületet, zsírtalanítsa (Safe Clean, Mega Foam) és hagyja megszáradni.
 - Használat előtt rázza fel a flakont.
 - Kb. 20-25 cm távolságra fújja be a felületet. Igény szerinti mennyiséget juttasson a felületre.
 - Kontakt spray-ként történő használat esetén csak akkor kapcsolja vissza az elektromos berendezéseket, ha a spray elpárolgott.
 - Rozsdaoldóként történő használat esetén a hagyja 5-10 percig hatni.
 - A termék használatakor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T232001	Multi Tech 5 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK
T232501	Multi Tech 5 NSF 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK
Y818001	Sprayhead Vario	1 db	-	SZERSZÁMOK

