

BIO

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ TISZTÍTÓANYAG

- Biológiailag lebomló az EU standardok szerint
- Használható szintetikus anyagokon, textileken, festett felületeken, fémen, vinilen, fán stb.
- Erős penetrációs hatás, a szennyeződést "felemeli" a felületről
- Nem korrozív, nem gyúlékony
- Kiváltja a CHC-t vagy más oldószereket
- Eltávolítja a nikotint, dízeloilaj-maradványokat, rovarmaradványokat



BIO CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIO CLEAN egy vízbázisú, intenzív tisztítószer olajok, zsírok, gyanták és egyéb szennyeződések eltávolítására.

A BIO CLEAN egy nagyon erős korróziógátlót tartalmaz, így - ellentétben más vízbázisú tisztítószerrel - csökkenti annak veszélyét, hogy a kezelt felület visszarozsdásodjon.

A BIO CLEAN egy nagyon hatékony tisztítószer, amely a szennyeződések molekula-szerkezetét támadja meg: a felület károsítása nélkül távolítja el a zsírokat, olajokat, gumit, egyéb lerakódásokat, stb.

A BIO CLEAN-nel a legjobb hatás szobahőmérsékleten érhető el, nem szennyezi a környezetet és teljes egészében biológiailag lebomló.

Az NSF előírásoknak megfelelően a kezeket és a kezelt felületeket ételkészítéssel, munkakörnyezetben végzett használat után vízzel le kell öblíteni.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony

Szín: színtelen

Szag: jellemző

pH-érték (20°C-nál): 12 - 13

Olvadáspont: ≈ 0°C

Fagyáspont: ≈ 0°C

Kezdeti forráspont és forrási tartomány: ≈ 100°C

Lobbanáspont: > 60°C

Sűrűség (20°C-nál): 1,05 g/cm³

Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető



Dinamikus viszkozitás (25 °C-nál): < 10 mPas

Vezetőképesség: 20 mS/cm (koncentrátumként)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A BIO CLEAN használható minden felületen:
- Szintetikus anyagok, textilek, szőnyegek, vásznak, vinil, hőálló műanyagok, festett felületek, fémek, fa, krómzott felületek, alumínium, kő, beton, poliészter, plexi, gumi, bőr, műbőr stb.
- Több fajta szennyeződés eltávolítására: zsírok, olajok, kátrány, nikotin, dízeloilaj-maradványok, rovarok, letapadt por, cipőkrémek, filcek stb.
- Fémipar: kézi és gépi tisztításhoz, zsírtalanításhoz
- Motor és sebességváltó karbantartás
- Ultrahangos mosókban is alkalmazható
- Műanyagipar: formaleválástók, műanyagmaradványok eltávolítására a gépekről, szerszámokról
- Nyomdaipar: sablonok, képernyők, gépek tisztítására
- Konyhák: különösen jól használható a macacs szennyeződések eltávolítására falakról, elszívóberendezésekről, tűzhelyekről stb.
- Fűrészüzemek: gyanta, fűrészpör eltávolítására a láncokról, futószalagokról, fűrészlapokról stb.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés | Szavatossági idő | Anyagtípus |
|----------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| T164101 | Bio Clean NSF 1l | 1l | lásd csomagolás + 36 hónap | TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK |
| T164125 | Bio Clean NSF 25l | 25l | lásd csomagolás + 36 hónap | TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK |
| Y875000 | Trigger Basic | db | - | SZERSZÁMOK |



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

