

FCA

PROFESSZIONÁLIS MŰSZAKI TISZTÍTÓ SPRAY

- Hatásosan tisztít és zsírtalanít másodperceken belül.
- Gyorsan szárad, és nem hagy semmilyen maradékot a felületen.
- 95% hatóanyag tartalmú - CO² hajtógázzal.
- Nagynyomású spray – könnyen lemossa a szennyeződést, port stb.
- Nem tartalmaz klórozott és halogénezett alkotórészeket.
- Használata biztonságos, nem támadja meg az érzékeny műanyagot.
- Hatékony olaj és zsíroló.
- Alacsony párolgási ráta.
- Kiváló ragasztás, lakkozás, festés előtti felület tisztításra.
- Speciális gyulladásbiztos szórófeje.
- Acetonmentes.
- A 360°-os fúvókának köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

FAST CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST CLEAN egy professzionális nagynyomású, szénhidrogén alapú, rendkívül hatékony és gyors tisztító- és zsírtalanítószer. A FAST CLEAN ideális zsíros, gyantás és szilikon maradványos alkatrészek tisztítására szervizelés és javítás során. A FAST CLEAN eltávolítja a zsírt, olajat, kátrányt, viaszt, fékport, így

kiváló ragasztás és festés előtti alkatrészek előkészítésére. A FAST CLEAN 100%-ban maradványmentesen tisztít. A CO₂ hajtóanyagának köszönhetően a FAST CLEAN 95% aktív vegyületet tartalmaz az oldószerben, ez 30%-kal több, mint más termékeké.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: színtelen
Szag: oldószer-szerű
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 88°C
Lobbanáspont: -12 °C
Sűrűség 20°C-on: 0,714 g/cm³ (DIN 51757)
Kinetikai viszkozitás: < 7 mm²/s

Alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 V/V%
Felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 7,2 V/V%
Minőségét megőrzi: szobahőmérsékleten 36 hónapig.

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- Kiválóan alkalmas pl. szervizelés, javítás, vagy összeszerelés előtti munkálatoknál, zsíros, olajos, gyantamaradványos felületek tisztítására.
- Alkalmazható ragasztás vagy festés előtti zsírtalanításra és ragasztó maradványok eltávolítására egyaránt.
- Eltávolítja az olaj, szintetikus olaj, kátrány, viasz, fékpor, szilikon stb. maradványokat.
- Ideális különböző fém felületek tisztítására, fémiparban, járműiparban, karbantartásban egyaránt.
- Ideális tisztítószer pl. alumínium alkatrészek, elektromos fék, ABS, motor alkatrészek, láncok, kuplung, tengelykapcsolók, gépek, szerszámok esetében.
- Használat előtt műanyag vagy festett felületek esetén mindig végezzon próbát a felület kevésbé látható részén!
- HASZNÁLAT:
- Permetezze a tisztítandó felületre, majd rövid ideig hagyja hatni!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T497001	Fast Clean	600 ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

