

MCP

EXTRA TARTÓS, SZINTETIKUS KENŐANYAG

- Ideális nehézipari alkalmazásokhoz
- Viszkózitását széles hőmérsékleti tartományban (-45°C és +250°C között) megőrzi
- Erőteljesen megtapad a felületen
- Színtelen
- Kifejezetten láncokhoz, csuklókhöz és vezetőkhoz, gördülő és súrlódó csapágakhoz készítvé
- Kiválóan ellenáll az oxidációnak és az öregedésnek
- Teflonmentes
- Nem tartalmaz PFAS vagy SVHC listás összetevőket.



MULTI TECH CLEAR+

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MULTI TECH CLEAR+ egy speciálisan összeállított kenőanyag, amely akrilát kopolimereken és semleges, szintetikus olajokon alapul, alifás és kis mennyiségű aromás kőolajpárlatokkal keverve, amely növeli az penetrációs hatást. A MULTI TECH CLEAR+ nem tartalmaz PTFE-t, illetve PFAS vagy SVHC listás összetevőket. A MULTI TECH CLEAR+ még vízzel és gyenge savakkal való állandó érintkezés esetén is megőrzi jó kenési és védő tulajdonságait. A MULTI TECH CLEAR+ egy vékony polimer filmréteg kialakításával véd a korrózió ellen. Kiváló behatolási képességével mélyen behatol a kenendő alkatrészek réseibe.

A MULTI TECH CLEAR+ széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható, mert a viszkozitása nem változik az alkalmazott hőmérséklet tartományban. A MULTI TECH CLEAR+ nagy tapadóképességének köszönhetően ellenáll a nagynyomású tisztításnak. A MULTI TECH CLEAR+ csökkenti a lánc súrlódását és kopását, így a lánc élettartamát akár tízszeresére is meghosszabbítja. A MULTI TECH CLEAR+ biztonságosan használható gumi és műanyag alkatrészeknél is.

TECHNIKAI ADATOK



Megjelenés: aeroszol
Szín: áttetsző
Illat: jellegzetes
Gőznyomás (20°C-on): 3900 hPa
Sűrűség: 0,77 g/ml (hatóanyag)
VOC: 74,9%
Gyulladási hőmérséklet: 285°C
Lobbanáspont: -60°C

Robbanási határértékek:
- Alsó: 1,4 térf.%
- Felső: 10,9 térf.%
Száradás utáni viszkozitás (40°C-on): >1000 mm²/s
Alkalmazási hőmérséklet: -5°C és 40°C között
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - A MULTI TECH CLEAR+ ideális a láncok, csuklók és vezetők, gördülő- és súrlódócsapágak tartós kenésére és védelmére a gyártósorokon. A MULTI TECH CLEAR+-t nagyhatású kenésre fejlesztették ki. Nagyon hatékony a nehezen hozzáférhető, rendszeres kenést igénylő helyeken.
 - A MULTI TECH CLEAR+ ellenáll a hideg és meleg víznek, gőznek, lúgnak, savas fertőtlenítőszernek, tisztítószernek, nagynyomású terheléseknek, súrlódásnak és időjárási hatásoknak.
- **Használati útmutató:**
 - Használat előtt jól kell rázni a flakont, amíg a keverőgolyók hangját nem hallja.
 - Tisztítsa meg a felületet oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerrel, (pl. MEGA FOAM vagy SAFE CLEAN).
 - Fújja a MULTI TECH CLEAR+-t egyenletesen a kezelendő felületre (pl. alkatrészekre, kábelekre és láncokra) és hagyja, hogy behatoljon.
 - Tiszta ruhával törölje le a felesleges kenőanyagot.
- **MEGJEGYZÉS:** Ne használjon egyszerre sok MULTI TECH CLEAR+-t. Vékony rétegű újratekerceléssel (ha szükséges) jobb eredményt érhet el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T214003	Multi Tech Clear+ 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

