

PGR1

UNIVERZÁLIS KENŐZSÍR

- Nyomásállóság: 1600N
- Működési hőmérséklet-tartomány: -30°C - +140°C
- Stabil lítium bázisú kenőanyag
- Kiváló rozsdá, korrózió és kopás elleni védelem
- Savmentes
- Besorolás (DIN 51825): K 2 K-30
- Besorolás (ISO/DIS 6743-9): ISO-L-XCCHA 2



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER GREASE 1600

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER GREASE 1600 egy kiemelkedő minőségű lítiumbázisú kenőzsír, ami speciálisan a legkiválóbb paraffinolajból és különleges adalékokból készült. Megbízhatóan használható nagy nyomáson, és a szélsőséges körülmények között üzemelő gépeken a különleges és nagy gonddal kiválasztott EP adalék anyagok miatt. A POWER GREASE 1600 rendkívül hosszan tartó hatást biztosít, ami csökkenti a karbantartási költségeket és

meghosszabbítja a gépek, berendezések élettartamát. Az POWER GREASE 1600 az ideális választás minden olyan felhasználási területre, ahol folyamatosan nagy igénybe vételnek kitett gépek működnek, Pl.: görgős és csúszó csapágyak, generátorok, elektromos motorok, légcserélők stb. kenésére. Használható továbbá kerékagy csapágyhoz, váltómű csapágyhoz is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Paszta
Szín: sárgásbarna
Vastagítószer: lítiumszappan
Szag: jellemző
Lobbanáspont: > 190 °C / EN ISO 2592
Sűrűség (15 °C-on): 0,9 g / cm³
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Működési hőmérséklet tartomány: -30°C - + 140°C
NLGI-osztály (DIN 51 818): 2
Alapolaj viszkozitása (40 °C / ASTM D 7042): 110 mm²/s
Víztartalom (DIN 51 777 / T1): < 0,1%
Cseppenési pont (DIN ISO 2176): 190°C
Vízállóság (DIN 51807-1): 1. értékelési szint

Áramlási nyomás (-30 °C / DIN 51 805): 800 hPa
Korrózióvédelem (EMCOR-teszt) / DIN 51 802: 0/0
Oxidációs ellenállás (100 °C / 100h / DIN 51 808): 0,2 bar
VKA hegesztési terhelés (DIN 51 350 / T4): 1600N

Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Tárolja zárt állapotban, árnyékos helyen, közvetlen hőtől távol tartva.
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A POWER GREASE 1600 használata javasolt: golyós és csúszó csapágyak, perselyek, csuklók, hajtótengelyek, vízszivattyúk, tüskék, láncok stb. Használatával csökken a karbantartáshoz szükséges állásidő, nő az alkatrészek élettartama a csökkent súrlódás miatt alacsonyabb üzemi hőmérsékletnek köszönhetően.
- Az átlagos napi használatú kenőzsírokat felülmúlja a kenési teljesítményével. A POWER GREASE 1600 a szélsőséges körülmények között üzemelő gépek kiváló kenőanyaga.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T306010	Power Grease 1600 400g	400g	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

