

BTA

CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ BUTIL TÖMÍTŐSZALAG ALUMÍNÍUM FÓLIÁVAL

- Nagyon erős, azonnali tapadás
- Vízálló és öntömítő
- Nagyon jó UV- és szakadás állóság
- Alumínium fóliával erősített
- Kiváló hőstabilitás
- Hőmérsékletállóság -30°C-tól +100°C-ig
- Nincs olajszivárgás
- Különböző anyagokon tapad, pl. kő, üveg, fém, cink, beton
- Könnyű felvitel, sarkokban és kanyarokban is
- Oldószermentes
- Tűzvédelmi besorolással rendelkezik
- Festhető



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

BUTYTAPE ALU

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BUTYTAPE ALU SHINE egy erős öntapadó tömítőszalag különböző felületek tartós javítására és védelmére. Nagy teljesítményű butilgumi ragasztókeverékből áll, amelyet egy megerősített alumínium fólia véd. Különleges összetételének köszönhetően a BUTYTAPE ALU SHINE még alacsony hőmérsékleten is erősen tapad. Kiválóan alkalmazható a legtöbb anyagra, például

üvegre, acélra, plexire, polikarbonátra, fára és még sok más anyagra.

A BUTYTAPE ALU SHINE rendkívül ellenálló az öregedéssel, az UV-sugarakkal, az időjárási hatásokkal, valamint a hóval és a szakadással szemben.

TECHNIKAI ADATOK

Vastagság: ± 0,6 mm
Összetétel: butilgumi-ragasztó
Fólia típusa: alumínium
Szín: szürke
Hossz: 10 m
Szakítószilárdság (EN 12311-1): Hosszirányú 185 N/50 mm | Keresztirányú 200 N/50 mm
Szakadási nyúlás (EN 12311-1): Hosszirányú 10% | Keresztirányú 20%

180°-os leválási tapadás (ASTM D 1000): 20 N/cm
Tapadás szondával (ASTM D 2979): 8 N
Függőleges folyás (ISO 7390): 0 mm
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C-tól +40°C-ig
Hőmérséklet tűrés: -30°C-tól +100°C-ig
Tűzvédelmi besorolás (EN 13501-1): E
Teljes VOC-kibocsátás (ISO 16000-6): 30 µg/m³
Minőségét megőrzi: 24 hónapig, száraz, hűvös és fagymentes helyen tartva.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**
 - ereszsatornák (cink, ólom)
 - kupolák
 - kémények
 - csőcsatlakozások légtechnikai, ventilációs és fűtési rendszerben
 - üveg vagy polikarbonátból készült üvegházi szerkezeteknél és verandákon
 - csövek hőszigetelése és korrózióvédelme
 - mozgó csatlakozások tömítése és ragasztása
 - szivárgás megakadályozása a szennyvízcsövekben, átvezető csövekben
 - rácsok
 - ólombetétek rögzítése és szigetelése
- **ELŐKÉSZÍTÉS:**
 - A felületnek tisztának, száraznak, simának és pormentesnek kell lennie. Tisztításhoz használjon Clean Spray-t vagy Mega Foam-ot.
 - 0°C és 5°C közötti alkalmazás esetén ügyelni kell arra, hogy a felületen ne legyen jég vagy pára.
 - Porózus aljzat esetén célszerű a felületet mélyalapozóval stabilizálni.
 - A szalag használatához nincs szükség speciális szerszámokra.

- **HASZNÁLAT:**
 - Válassza ki a legmegfelelőbb szélességű szalagot.
 - Tekerje le a kívánt hosszúságú szalagot a tekercsről.
 - Távolítsa el a ragasztót fedő fóliát, és helyezze a szalagot a helyére.
 - A légbuborékok beszorulásának elkerülése érdekében végezzen hengeres préselést.
 - Két szalag összekapcsolásakor legalább 5 cm átfedést alkalmazzon.
 - Még egyszer nyomja le az elhelyezett szalagot hengerrel vagy vászonnárral.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T604259	Butytape Alu Shine 100mm x 10m	1 db	-	RAGASZTÓSZALAGOK

