TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

# BSY

# BITU SEAL SPRAY

## FELÜLETVÉDŐ ÉS HANGSZIGETELŐ SPRAY

- Megakadályozza a rozsda kialakulását
- Jó hangszigetelő hatást biztosít
- Csökkenti a vibrációt
- Könnyen felhordható, szuper vastag bevonatot képez, amely gyorsan szárad
- Rugalmas védőbevonatot biztosít hidegben és melegben egyaránt
- Véd a víz és a sós víz korrozív hatásától
- UV-álló
- Nem szárad ki, nem kopik le a kezelt felületről
- Száradás után a kezelt felület festhető




## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BITU SEAL SPRAY egy rendkívül vastag, egyben rugalmas bevonatot hoz létre a kezelt felületen, amely védi a járművek alvázát a kemikáliák, a só, a sár és a homok okozta korróziótól. A BITU SEAL SPRAY kiváló hangszigetelő hatása révén csökkenti vibrációt, valamint nem kívánt zajokat. A BITU SEAL SPRAY nem repedezik meg, nem szárad ki, hidegben és melegben egyaránt megőrzi rugalmasságát. Megakadályozza a törést és a kopást, ezáltal a felület hosszan tartó védelmét biztosítja.

## TECHNIKAI ADATOK


Megjelenés: aeroszol
Összetétel: Oxidált bitumen, lágyító, oldószerek és speciális adalékok
Szín: fekete
Szag: jellegzetes
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
Lobbanáspont: -97 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 270 °C
Alsó és felső robbanási határ: 0,6 és 11,5 Vol-%
Sűrűség (20 °C-on): 0,748 g/cm³
Gőznyomás (20 °C-on): 4900 hPa
Vízben való oldhatóság: Nem elegyedik
Kinematikus viszkozitás (40 °C-on): ≤ 20,5 mm²/s

Javasolt felhasználás: száraz felületen egy rétegben, nedves felületen három rétegben
Sópermet teszt (SS DIN 50021, 500 óra): 300 mikron száraz réteg
- Rozsda: DIN 53 210 szerint = Ri 0
- Hólyagosodás: DIN 53 209 szerint = m0/g0
Felhasználási hőmérséklet: +10°C és 25°C között
A bevonat hőállósága: -50°C és +80°C között
Száradási idő: a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a rétegvastagságtól függ
400 mikron nedves réteg, 20°C + szellőzés:
- Porszáraz: kb. 3-5 óra
- Érintésszáraz: kb. 12-16 óra
- Teljes száradási idő: kb. 1 nap
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁS:
  A BITU SEAL SPRAY könnyen felszórható, szupersűrű tömítőanyag, amely gyorsan megköt és vastag fekete gumírozott bevonattal tömíti és védi a felületeket.
  Hosszú távú védelmet biztosít a járművek alvázán, az építőipari berendezések, a rozsdamentes acél mosdók, a légkondicionáló berendezések stb. korróziónak kitett részein.
  Hatékonyan csökkenti a nem kívánt zajokat és vibrációt.
  Minden kopásnak kitett berendezésen alkalmazható.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
  Alaposan rázza fel (legalább 1 percig). Az alkalmazás során célszerű időnként felrázni.
  Tiszta, száraz felületre kell felvinni.
  Ne használja 10 °C alatti hőmérsékleten.
  A kezelni kívánt felületet kb. 30-35 cm távolságból, egyenletes mozdulatokkal permetezze be.
  Fokozott hatást érhet el több vékony réteg felvitelével a felületre.
  FIGYELEM: Használat után fejjel lefelé fordítva tisztítsa ki fúvókát.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerelés | Szavatossági idő | Anyagtípus |
|---|---|---|---|---|
| T307002 | Bitu Seal Spray 500ml | 500ml | lásd csomagolás + 36 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |







## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.