

## LDT

### IPARI LEVEGŐ- ÉS GÁZSZIVÁRGÁS KERESŐ

- Rövid idő alatt jelzi a levegő- és gázzzivárgást
- Fagyponthoz alatti hőmérsékleten (-20°C-ig) is alkalmazható
- Nem korrozív, használata minden felületen biztonságos
- Színtelen, nem mérgező
- Hatását hosszú ideig kifejti
- Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható
- Használata gazdaságos, biztonságos és könnyű



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## LEAK DETECT PRO

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LEAK DETECT PRO a német német Gáz- és Vízügyi Szövetség tanúsítványával rendelkező, megbízható és biztonságos szivárgáskereső anyag, amely minden levegő- és gázzzivárgást néhány másodperc alatt megtalál. Jól tapad tömlőken, csöveken és kis felületeken

is könnyen használható. A LEAK DETECT PRO nem korrozív, nem mérgező és nem környezetszennyező. Minőségét megőrzi: 36 hónapig

### TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: különböző  
Szag: semleges  
pH-érték (20°C-nál): 7-8  
Kezdő forráspont: 100°C  
Lobbanáspont: 104°C  
Öngyulladási hőmérséklet: 371°C  
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 2,6 - 12,6 térf.%  
Gőznyomás (20°C-nál): 23 hPa

Sűrűség (20°C-nál): 1,017 g/cm<sup>3</sup>  
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető  
Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 0 mPas  
Eltávolítható: meleg vízzel  
Kémiai tulajdonságok: nem korrozív, nem mérgező.  
Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +35°C között  
Száras, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
- Hibakeresés és javítás utáni ellenőrzés gáz egységek, kompresszorok, levegő vezetékek, gumiabroncsok, fékberendezések, tömlők stb. esetén
- Nyomástartó tartályok vizsgálata
- Hűtőberendezések, légkondicionálók, hegesztési csatlakozások
- Menetes csőkötések, csőrendszerek, szelepek, folyékony gáz szállítás
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- Használat előtt alaposan rázza fel a flakont
- Az alkatrészeket vagy felületet erős szennyeződésektől, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie
- Enyhén permetezze be a az ellenőrizendő felületet 25-35 cm távolságból, amíg azon egy filmréteg nem képződik
- A szivárgások buborékok vagy hab képződésével válnak láthatóvá
- A Leak Detect Pro gyorsan és egyszerűen eltávolítható vízzel
- A műanyag, sárgaréz vagy réz gázcsöveket a termék használata után öblítse le vízzel.

| Cikkszám | Termék neve     | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                     |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| T163002  | LEAK DETECT PRO | 500ml      | lásd csomagolás + 36 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |

