TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

STO

STONE OFF

KÜLÖNLEGES CEMENT ÉS HABARCS ELTÁVOLÍTÓ KONCENTRÁTUM

- Hatékonyan és gyorsan távolítja el a makacs cement-, habarcs- vagy vízkőlerakódásokat.
- Biztonságosan alkalmazható, nem károsítja a szerszámok vagy építőipari berendezések fémfelületeit. Ne használja magnézium, horganyzott cink vagy rozsdamentes acél felületeken.
- Speciális összetevőinek köszönhetően mélyen behatol a szennyeződésbe, ezáltal csökken az annak eltávolításhoz szükséges idő.
- Egyszerűen alkalmazható. Permetezzen vagy vigyen fel ecsettel STONE OFF-ot a tisztítandó felületre, hagyja néhány percig hatni, majd öblítse le.
- Vízben oldódik, és maradéktalanul leöblíthető.
- Nem tűzveszélyes.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A STONE OFF egy különleges ipari tisztítószer koncentrátum, amelyet speciálisan a makacs habarcs és cement szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki. A STONE OFF minden erősen szennyezett építőipari felület (pl. betonkeverők, cementszállító teherautók, fém szerszámok, talicskák, illetve tégla-, kerámia-, csempe és egyéb szennyezett felületek) tisztítására egyaránt hatékonyan alkalmazható. A STONE OFF vízben oldódik és nem hagy nyomot a kezelt felületeken.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: folyadék
Szín: világossárga
Illat: Parfümök, illatanyagok
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony
pH-érték (20°C-on): 0,5
Olvadáspont: kb. 0°C
Fagyáspont: kb. 0°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: kb 100°C
Sűrűség (20°C-on): 1,09 g/cm³
Vízben való oldhatóság (20°C-on): teljesen elegyedik
Viszkozitás / dinamikus (25°C-on): < 10 mPa-s
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁS
  Az építőipar területén erős habarcs- vagy cementlerakódások eltávolítására (pl. építőipari gépekről, berendezésekről, szerszámokról, tégláról, csempéről és egyéb felületekről). Vízgépészeti berendezések, hőcserélők keringetéssel történő vízkőmentesítésére.

- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
  A STONE OFF koncentrátumot eredeti csomagolásában alaposan keverje fel mielőtt hígítja, vagy kiadagolja. Vigye fel a tisztítandó felületre egy műanyag sprayflakon segítségével (a STONE OFF 1:12 arányig hígítható, a hígítás mértéke a szennyeződés erősségétől függ).
- A felületre felhordást követően hagyja néhány percig hatni, majd dörzsölje le a fellazult szennyeződést kefével. Ezután vízzel alaposan öblítse le (akár többször is). A krómbevonat, rozsdamentes acél és az alumínium a STONE OFF hatására színét veszítheti, ezért felhasználás előtt végezzen tesztet a felület kevésbé látható részén. Ne alkalmazza magnézium vagy galvanizált felületen!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T111005	Stone Off 5l	5l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T111010	Stone Off 10l	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y875001	Trigger Solvent Resistant	db	-	SZERSZÁMOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.