

## FFF

### RUGALMAS, ÁTLÁTSZÓ PILLANATRAGASZTÓ

- Kifejezetten alkalmas rugalmas és dinamikus terheléseknek kitett anyagokhoz
- Rugalmas kötést biztosít
- Meghosszabbított nyitott idő
- Hőmérséklet tűrés -40°C-tól +120°C-ig
- Kiváló vegyszer- és nedvességállóság
- Gazdaságos használat
- Pára-, vibráció-, nyírás- és ütéstálló
- A Fast Fix Aktivator alkalmazásával csökken a kötési idő



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## FAST FIX FLEXIBLE

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX FLEXIBLE egy átlátszó cianoakrilát ragasztó, amely a legtöbb anyagon extrém erős ragasztási erőt hoz létre és megkötése után nagyon rugalmas marad. A FAST FIX FLEXIBLE ellenálló az oldószereknek, olajnak,

benzolnak, nagy hőmérsékletváltozásoknak és alacsony hőmérsékletnek.

A FAST FIX FLEXIBLE ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek rendszeresen érintkeznek nedvességgel.

### TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony  
Szín: színtelen  
Szag: jellemző  
Lobbanáspont: > 80 °C  
Sűrűség: 1,05 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető  
Dinamikus viszkozitás: 2300 - 3300 mPa\*s (20 °C)  
Nyírószilárdság acélon: > 18 N/mm<sup>2</sup>  
Szakítószilárdság acélon: > 20 N/mm<sup>2</sup>  
Ütésállóság acélon: 3 - 4 J/mm<sup>2</sup>  
Tépesi szilárdság acélon (T-tépes): 3 - 4 N/mm  
Hőmérséklet tűrés: -40°C-tól +120°C-ig  
Olvadáspont: +165°C  
Vízoldhatóság: nem elegyedik  
Minőségét megőrzi: 12 hónapig, száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva.  
Biztonsági intézkedések: A biztonságtechnikai adatlap szerint.

FIGYELEM: A Fast Fix Flexible terméket mindig tárolja száraz, hűvös és sötét helyen. Ha a terméket szobahőmérsékleten (18-25°C) tárolja akkor a minőségét maximum 9 hónapig őrzi meg. Ha a terméket +5°C-on tárolja (pl. hűtőszekrényben), akkor a minőségmegőrzési idejét meghosszabbíthatja 12 hónapra. Ragasztás esetén a terméknek szobahőmérsékletűnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a Fast Fix Flexible terméket hűtőszekrényben tárolja.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- FAST FIX FLEXIBLE-vel ragasztható anyagok: ABS, alumínium, bakelit, bronz, butil, celluloid, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlón, fenol, polikarbonát, PUR, MUR, Viton, teflon, polisztirol, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél, acél.
- Ideális fém és gumi összeragasztására.
- Természetes és mesterséges gumik, műanyagok, fémek gyors ragasztásához.
- Ideális olyan gumik és műanyagok ragasztásához, amelyek nagyobb hőmérséklet ingadozásnak, illetve nedvességnek vannak kitéve.
- A FAST FIX FLEXIBLE erős ragasztást hoz létre a legkülönbözőbb anyagok között, kivéve a polietilén, polipropilén, szilikon és fluor, valamint a műanyagot tartalmazó tárgyak.
- Porózus anyagok ragasztásakor: használja a FAST FIX ACTIVATOR-t.
- A FAST FIX ACTIVATOR használatkor a ragasztási varrat felkeményedhet, így a ragasztott kötés esetlegesen kisebb rugalmassággal fog rendelkezni.
- Ragasztás előtt a felületet tisztítsa és zsírtalanítsa FAST CLEAN-nel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszereles	Szavatossági idő	Anyagtípus
T504020	Fast Fix Flexible Easy 20g	20g	lásd csomagolás + 15 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

