TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

FFF

FAST FIX FLEXIBLE

RUGALMAS, ÁTLÁTSZÓ PILLANATRAGASZTÓ

- Kifejezetten alkalmas rugalmas és dinamikus terheléseknek kitett anyagokhoz
- Rugalmas kötést biztosít
- Meghosszabbított nyitott idő
- Hőmérséklet tűrés -40°C-tól +120°C-ig
- Kiváló vegyszer- és nedvességállóság
- Gazdaságos használat
- Pára-, vibráció-, nyírás- és ütésálló
- A Fast Fix Aktivator alkalmazásával csökken a kötési idő



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX FLEXIBLE egy átlátszó cianoakrilát ragasztó, amely a legtöbb anyagon extrém erős ragasztási erőt hoz létre és megkötése után nagyon rugalmas marad. A FAST FIX FLEXIBLE ellenáll az oldószereknek, olajnak, benzolnak, nagy hőmérsékletváltozásoknak és alacsony hőmérsékletnek.
A FAST FIX FLEXIBLE ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek rendszeresen érintkeznek nedvességgel.

TECHNIKAI ADATOK


Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
Lobbanáspont: > 80 °C
Sűrűség: 1,05 g/cm3 (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Dinamikus viszkozitás: 2300 - 3300 mPa* s (20 °C)
Nyírószilárdság acélon: > 18 N/mm²
Szakítószilárdság acélon: > 20 N/mm²
Ütésállóság acélon: 3 - 4 J/mm²
Tépési szilárdság acélon (T-tépés): 3 - 4 N/mm
Hőmérséklet tűrés: -40°C tól +120°C-ig
Olvadáspont: +165°C
Vízoldhatóság: nem elegyedik
Minőségét megőrzi: 12 hónapig, száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva.
Biztonsági intézkedések: A biztonságtechnikai adatlap szerint.


FIGYELEM: A Fast Fix Flexible terméket mindig tárolja száraz, hűvös és sötét helyen. Ha a terméket szobahőmérsékleten (18-25°C) tárolja akkor a minőségét maximum 9 hónapig őrzi meg. Ha a terméket +5°C-on tárolja (pl. hűtőszekrényben), akkor a minőségmegőrzési idejét meghosszabbíthatja 12 hónapra. Ragasztás esetén a terméknek szobahőmérsékletűnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a Fast Fix Flexible terméket hűtőszekrényben tárolja.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- FAST FIX FLEXIBLE-vel ragasztható anyagok: ABS, alumínium, bakelit, bronz, butil, celluloid, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlon, fenol, polikarbonát, PUR, MUR, Viton, teflon, polisztirol, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél, acél.
- Ideális fém és gumi összeragasztására.
- Természetes és mesterséges gumik, műanyagok, fémek gyors ragasztásához.
- Ideális olyan gumik és műanyagok ragasztásához, amelyek nagyobb hőmérséklet ingadozásnak, illetve nedvességnek vannak kitéve.
- A FAST FIX FLEXIBLE erős ragasztást hoz létre a legkülönbözőbb anyagok között, kivéve a polietilén, polipropilén, szilikon és fluor, valamint a műanyagot tartalmazó tárgyak.
- Porózus anyagok ragasztásakor: használja a FAST FIX ACTIVATOR-t.
- A FAST FIX ACTIVATOR használatakor a ragasztási varrat felkeményedhet, így a ragasztott kötés esetlegesen kisebb rugalmassággal fog rendelkezni.
- Ragasztás előtt a felületet tisztítsa és zsírtalanítsa FAST CLEAN-nel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T504020	Fast Fix Flexible Easy 20g	20g	lásd csomagolás + 15 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK





FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.