TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

POL

POWER FIX LSE

KÉTOLDALÚ RAGASZTÓ A KÖNNYED ÉS AZONNALI SZERELÉSHEZ

- Extrém magas tapadási erő.
- Kézzel téphető.
- Nagy teherbírású alkalmazásokhoz.
- Kifejezetten porózus felületekre kifejlesztve.
- Könnyű és azonnali szerelés minden fajta tárgyhoz (pl.: névtáblák, akasztók, konyhai kellékek stb.)



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER FIX LSE egy kétoldalú ragasztószalag, amely magas hőmérséklet mellett is megőrzi belső szilárdságát úgy, hogy extra erős tapadást biztosít különböző felületeken. A poliészter szövet biztosítja a szilárdságot és kézzel könnyű tépést tesz lehetővé. A POWER FIX LSE kiválóan alkalmas nagy teherbírású alkalmazásokra, sima és durva felületekre.

TECHNIKAI ADATOK

Ragasztóanyag: Szintetikus gumi
Vastagság: 0,80 mm
Ragasztási szilárdság, nyitott oldal: 55 N / 25 mm
Ragasztási szilárdság, fedett oldal: 40 N / 25 mm
Húzó szilárdság: 80 N / 25 mm
Nyíró szilárdság: 168 hrs
Nyúlás: 20-40 %
Hőmérséklet tűrés: -10°C tól +75°C-ig


Tárolás:
Száraz, tiszta, jól szellőztetett helyen, +15°C és +30°C között. A megadott feltételek esetén, minőségét minimum 12 hónapig megőrzi.
Vegyi ellenállás: korlátozott
UV-állóság: korlátozott
Öregedés-állóság: Jó
Oldószerállóság: Korlátozott

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Felhasználási hőmérséklet +15°C és +30°C között.
- A felületnek tisztának, zsír és pormentesnek kell lennie.
- A nyomásérzékeny ragasztót, maximális nyomással kell felvinni a felületre, hogy a maximális ragasztási szilárdságot elérje.
- A teljes szilárdságot (szobahőmérsékleten) 24 óra után éri el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T591019	Power Fix LSE 19mm x 10m	1pc.	-	RAGASZTÓSZALAGOK









FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.