

RTO

PH SEMLEGES ROZSDAEALTÁVOLÍTÓ FÉMFELÜLETEKRE

- Korrodált acél, öntöttvas és szénacél felületeken egyaránt hatékonyan alkalmazható
- Megakadályozza a rozsdá azonnali újraképződését
- Nem tartalmaz káros oldószereket, facidokat és káros adalékanyagokat (NTA és EDTA)
- Környezetbarát
- Már szobahőmérsékleten is hatékonyan alkalmazható
- pH-semleges (Ph-érték: 7,5)
- Eltávolítja a rozsdafoltokat a természetes kövekről is



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

RUST OFF

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A RUST OFF egy nagyon erős, hatékony, pH-semleges ipari speciális, víz és foszfonát alapú rozsdaealtávolító. A RUST OFF biztonságosan és könnyen oldja a rozsdát, és semleges pH-jának köszönhetően egyedülálló a

típusában és alkalmazásában. A savbázisú termékekkel ellentétben a RUST OFF kizárólag semleges foszfonátvegyületeken alapul, ezáltal környezetbarát. A RUST OFF megelőző hatással is rendelkezik, használata megakadályozza a rozsdá azonnali újraképződését.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: folyadék
Szín: áttetsző
Illat: jellegzetes
pH érték (20°C-on): kb. 7,5
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100°C

Fajsúly (20°C-on): kb. 1,2 kg/l
Gőznyomás (20°C-on): 23 hPa
Sűrűség (20°C-on): 1,21 g/cm³
Minőségét megőrzi: 5 évig
Figyelem! Fagyveszélyes termék!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
A RUST OFF alkalmazható korrodált fémfelületekre, mint például: acél, öntöttvas és szénacél. Egyaránt felhasználható rozsdamentesítésre, a felület helyreállítására, és felületkezelés előtti előkészítésre.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Távolítsa el a laza szennyeződést és a rozsdát. Hígítsa fel a RUST OFF-ot 1:10 arányban egy edényzetben. Ezt követően merítse a korrodált alkatrészt az edényzetbe. A bemelegítés lehetővé teszi, hogy a rozsdás tárgy minden oldalról érintkezzen a RUST OFF-al.
- A merítési idő a rozsdá jellegétől függ, 20°C-on a következőképpen alkalmazza:
- 15-30 perc enyhe, felületi rozsdá esetén.
- 2-12 óra vastag rozsdaréteg esetén.
- 12-36 óra mély, duzzadó rozsdá esetén.
- A RUST OFF alkalmazása kifejezetten javasolt az ULTRASONIC ultrahangos mosóberendezésekben is!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T571001	Rust Off 1l	1l	lásd csomagolás + 60 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

