TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

GFS

GLUE FIX SPRAY

A SOKOLDALÚ SZÓRHATÓ RAGASZTÓ

- Könnyen használható, különösen nagy felületek ragasztásához
- Erős kötést hoz létre
- Azonnali tapadás
- Időjárás- és nedvességálló
- Magas viszkozitással rendelkezik



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A GLUE FIX SPRAY egy többfunkciós spray ragasztó, amely sztirol-butadién-gumin, gyantákon és szénhidrogén oldószereken alapul. A GLUE FIX SPRAY rendkívüli teljesítményét a speciális szórófej és a ragasztóanyag receptúrájának kombinációjával éri el. A speciális fúvókával szövetszerkezetben permetezhető, amely kiválóan alkalmazható még durva felületeken is. A GLUE FIX SPRAY fúvóka nem csak egy speciális, szövetszerkezetet kialakító technológiával, hanem egy 3 állású szeleppel is rendelkezik, hogy mindig a megfelelő mennyiségű ragasztóanyagot tudjon a felületre juttatni. Ez garantálja a GLUE FIX SPRAY leggazdaságosabb használatát. A GLUE FIX SPRAY a legeredményesebben ott használható, ahol csatos vagy más felhordási technikát nem lehet alkalmazni. A GLUE FIX SPRAY függőleges felületeken is használható, mivel nem csöpög. A GLUE FIX SPRAY ragaszt, például fa, kő, gumi, vászonszövet, karton, fém, papír, parafa, hab stb. anyagokat.

TECHNIKAI ADATOK


Halmazállapot: Aeroszol
Szín: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
Lobbanáspont: -97 °C
Öngyulladási hőmérséklet: > 200 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,1 – 13 Térf.%
Gőznyomás: 8 300 hPa
Nyomás (20°C): 4,5 Bar
Permetezési sebesség: 3 állású szelep; magas, közepes, alacsony (2 g/sec középső állás)
Permetezési mintázat: Vastag szövedékszálak; Nem folyik le, még függőleges felületeken sem.
Szag: Oldószeres
Viszkozitás (20ºC): ≤ 20.5 mm²/s
Száradási idő (20ºC): Kb. 2 perc. (kétoldali tapadás), 30 mp a hab esetében
Nyitott idő: Max. 15 perc.
Hőmérsékletállóság: Max. 60ºC
Sűrűség (20ºC): 0.71 g/cm³
Alkalmazási hőmérséklet: 10ºC - 35ºC között
Tárolás: hűvös (10ºC - 20ºC között) és száraz helyen
Minőségét megőrzi: 24 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Szobahőmérsékleten használja, és használat előtt jól rázza fel.
- Mielőtt a GLUE FIX SPRAY-t bármilyen felületen használná, a felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie (Clean Spray, Mega Foam).
- Fújja a GLUE FIX SPRAY-t a ragasztandó felületre vagy tárgyra, majd nyomja erősen össze.
- Kétoldalú alkalmazás esetén fújja be mindkét felületet és hagyja 10 percig száradni, majd nyomja erősen a helyükre.
- A GLUE FIX SPRAY használata után fordítsa az aeroszolt fejjel lefelé, és permetezzen addig, amíg csak gáz nem jön ki.
- A nem szándékos foltokat megszáradás előtt azonnal távolítsa el SAFE CLEAN vagy SAFE CLEAN NSF oldószerrel.
- Színes felületeken először mindig egy rejtett, vagy nem látható helyen próbálja ki. Elszíneződés előfordulhat.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T511002	Glue Fix Spray 500ml	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK











FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.