TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

TPR

TECHNO PRIMER

PRIMER NEHEZEN RAGASZTHATÓ ÉS FESTHETŐ ANYAGOKHOZ

- Kiválóan alkalmas nagyon rugalmas szintetikus anyagokhoz
- Ideális festékek és alapozók felhordása előtt
- Használható MS-, PU- és MMM-ragasztókhoz, tömítőanyagokhoz és ragasztószalagokhoz
- Könnyű felhordás



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TECHNO PRIMER-t kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy javítsa a tapadást a nehezen ragasztható, tömíthető és bevonható anyagokon, például a szintetikus anyagokon, amelyek a következő alapanyagokon alapulnak PP vagy PPE.
A TECHNO PRIMER-t ideálisan használható az autóiparban, például lökhárítók és műanyag alkatrészek tapadásfokozójaként a ragasztók, tömítők, festékek és alapozók felviteléhez. A terméket mindig tesztelje, mielőtt nagy felületeken alkalmazza. Nem alkalmas nagyon porózus felületekhez.


TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: áttetsző
Szag: oldószer-szerű
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: < 0 °C
Lobbanáspont: < 0 °C
Öngyulladási hőmérséklet: > 250 °C
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan (20 °C)
Alkalmazási hőmérséklet: 10 - 35°C között
Száradási idő (20°C-on): 20-30 perc
Hűvös és száraz helyen tartandó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Ideális sima és nem túl porózus felületeken történő alkalmazáshoz.
- Tisztítsa meg a felületeket CLEAN SPRAY vagy DRY CLOTH segítségével.
- Győződjön meg róla, hogy a felületek szárazak, szennyeződés- és zsírmentesek.
- Rázza fel a flakont, legalább 2-3 percig.
- Vékony rétegben vigye fel a felületre.
- Várja meg, míg a TECNO PRIMER megszárad, majd vigye fel a ragasztót / tömítőanyagot / ragasztószalagot / festéket.
- Használat után fordítsa fejjel lefelé a flakont és fúvassa ki a fúvókát amíg gáz nem jön, hogy elkerülje a beszáradást.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T122005	Techno Primer	400ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.