

PTA

ERŐTELJES KÁBEL BANDÁZS SZALAG

- Megakadályozza a kopást, repedezést, nyikorgást és rezgést
- Erős, nem szőtt poliészter szövet szintetikus gumival
- Könnyű felhelyezés
- Alkalmas zárt áramkör védelmére
- Ideális a kábelek megkötésére és védelmére pl. autókban, hangrendszereknél stb.
- Esztétikusan helyreállítja az eredeti megjelenést
- Ellenáll az öregedésnek
- Hőmérsékletállóság -40°C és +105°C között
- Alkalmas vezetékkötegek, kábelcsoportok, csövek javítására vagy leágaztatására stb.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

PROTECT TAPE

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PROTECT TAPE egy erős kábelvédő szalag, amelyet kifejezetten a kábelkötegek szilárd és spirális összefogatására fejlesztettek ki. A PROTECT TAPE könnyen használható, köszönhetően a kézi szakíthatóságának és a csökkentett letékerési erőnek. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően ideális mechanikus alkalmazásokhoz. A PROTECT TAPE alkalmas a kábelek kötegelésére és

védelmére, például autókban vagy hangrendszerekben. A speciális összetételének köszönhetően nagyon jó hőmérsékletellenállással és kiváló hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. A PROTECT TAPE oldószermentes, PVC-kompatibilis, ellenáll az öregedésnek és nem porlad el. A puha textíli felületnek és a nagyon vékony szerkezetnek köszönhetően a PROTECT TAPE átfedések szinte láthatatlanok.

TECHNIKAI ADATOK

Ragasztó: szintetikus gumi
Hordozó: nem szőtt poliészter szövet
Szín: fekete
Vastagság: 0,3 mm
Hossz: 10 m
Ragasztószilárdság: 10N / 25 mm
Szakítószilárdság: 80N / 25 mm
Hőmérséklet ellenállás: -40°C-tól +105°C-ig

Öregedésállóság: jó
Nyúlás: 20%
Tapadás a hordozóanyaghoz: 12,5N / 25 mm
Zajcsökkentés: jó

Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Tárolás: tisztán és szárazon, jól szellőző helyen, lehetőleg +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**
 - Alkalmas kábelek, vezetékek, csövek, csövek összeragasztására.
 - Védi a műszerfalban vagy kapcsolószekrényekben lévő kábeleket a rezgésektől.
 - Ideális a kábelek kötegeléséhez.
 - Védi a javított kötegeket és vezetékeket.
 - Visszaállítja az eredeti megjelenést.

- **HASZNÁLAT:**
 - +10°C és +49°C közötti hőmérsékleten használja.
 - A felületeknek tisztának, por- és zsírtmentesnek kell lenniük. A tisztításhoz használjon CLEAN SPRAY-t vagy MEGA FOAM-ot.
 - Kerülje a szabad ragasztófelület érintését, mivel ez rontja a ragasztási teljesítményt.
 - A nyomásérzékeny ragasztót maximális nyomással kell alkalmazni a maximális ragasztási erő eléréséhez.
 - A jelzett teljesítményszintet 24 óra ragasztási idő után 23°C-on éri el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T559198	Protect Tape 19mm	1 db	-	RAGASZTÓSZALAGOK

