TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

SMA

SPRAY MASTER

UNIVERZÁLIS VEGYSZERÁLLÓ SZÓRÓFLAKON

- Savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló (típustól függően)
- Könnyen kezelhető
- Hatékony
- Kiváló minőségű anyagokból készült



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SPRAY MASTER egy univerzális szóróflakon, mely (típustól függően) ellenáll a savaknak, lúgoknak és oldószereknek. Ideálisan alkalmazható tisztító- és felületkezelő anyagok hatékony felhordásához bármilyen jellegű takarítási munkavégzés során (pl. épülettakarítás és létesítménykezelés, járműápolás, kártevőirtás, egészségügy, kereskedelmi, építőipari és ipari takarítás).
A SPRAY MASTER használata könnyű és hatékony.

TECHNIKAI ADATOK

SPRAY MASTER ALKALINE (LÚGOS - KÉK)
Méretek: 140x220x330 mm
Névleges kapacitás: 1,5 l
Maximális kapacitás: 1,87l
Nettó tömeg: 0,55 kg
Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID (SAVAS) - PIROS
Méretek: 140x220x330 mm
Névleges/maximális kapacitás: 1,5 l / 1,87 l
Nettó tömeg: 0,515 kg
Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER SOLVENT (OLDÓSZERES - FEKETE)
Méretek: 140x220x330 mm
Névleges kapacitás: 1,5 l
Maximális kapacitás: 1,87l
Nettó tömeg: : 0,550 kg
Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER FOAMER (LÚGOS-HABOSÍTÓ - KÉK)
Méretek: 140x220x390 mm
Névleges kapacitás: 2,0l
Maximális kapacitás: 2,3 l
Nettó tömeg: : 0,625 kg
Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID FOAMER (SAVAS-HABOSÍTÓ) - PIROS
Méretek: 140x220x390 mm
Névleges/maximális kapacitás: 2 l / 2,3 l
Nettó tömeg: 0,625 kg
Üzemi nyomás: 2,6 bar

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A készülék előkészítése használatra
  Fordítsa el az oldalsó szelepet annyira, hogy a nyomás távozzon a tartályból.
  Csavarja le a szivattyút a tartályról.
  Töltse a permetezni kívánt folyadékot a tartályba a feltöltő vonalig.
  Csavarja a szivattyút szorosan a tartályra.
  A szivattyúval hozzon létre nyomást a tartályban (max. 15-öt pumpáljon)
- Használat:
  A szivattyún lévő karral végezheti a permetezést.
  Ha elengedi a kart, azonnal megszakad a permetszórás.
  A permet mintázata a fúvóka elforgatásával állítható be az optimálisra.
- Használat után:
  Fordítsa el az oldalsó szelepet annyira, hogy a nyomás távozzon a tartályból.
  Csavarja le a szivattyút a tartályról.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875006	Spray Master Alkaline Foamer 2l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 db	-	SZERSZÁMOK







FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.