

SMA

UNIVERZÁLIS VEGYSZERÁLLÓ SZÓRÓFLAKON

- Savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló (típustól függően)
- Könnyen kezelhető
- Hatékony
- Kiváló minőségű anyagokból készült



SPRAY MASTER

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SPRAY MASTER egy univerzális szóróflakon, mely (típustól függően) ellenáll a savaknak, lúgoknak és oldószereknek. Ideálisan alkalmazható tisztító- és felületkezelő anyagok hatékony felhordásához bármilyen jellegű takarítási munkavégzés során

(pl. épülettakarítás és létesítménykezelés, járműápolás, kártevőirtás, egészségügy, kereskedelmi, építőipari és ipari takarítás).

A SPRAY MASTER használata könnyű és hatékony.

TECHNIKAI ADATOK

SPRAY MASTER ALKALINE (LÚGOS - KÉK)

Méret: 140x220x330 mm

Névleges kapacitás: 1,5 l

Maximális kapacitás: 1,87 l

Nettó tömeg: 0,55 kg

Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER FOAMER (LÚGOS-HABOSÍTÓ - KÉK)

Méret: 140x220x330 mm

Névleges kapacitás: 2,0 l

Maximális kapacitás: 2,3 l

Nettó tömeg: 0,625 kg

Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID (SAVAS) - PIROS

Méret: 140x220x330 mm

Névleges/maximális kapacitás: 1,5 l / 1,87 l

Nettó tömeg: 0,515 kg

Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID FOAMER (SAVAS-HABOSÍTÓ) - PIROS

Méret: 140x220x390 mm

Névleges/maximális kapacitás: 2 l / 2,3 l

Nettó tömeg: 0,625 kg

Üzemi nyomás: 2,6 bar

SPRAY MASTER SOLVENT (OLDÓSZERES - FEKETE)

Méret: 140x220x330 mm

Névleges kapacitás: 1,5 l

Maximális kapacitás: 1,87 l

Nettó tömeg: 0,550 kg

Üzemi nyomás: 2,6 bar

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A készülék előkészítése használatra
Fordítsa el az oldalsó szelepet annyira, hogy a nyomás távozzon a tartályból.
Csavarja le a szivattyút a tartályról.
Töltse a permetezni kívánt folyadékot a tartályba a feltöltő vonalig.
Csavarja a szivattyút szorosan a tartályra.
A szivattyúval hozzon létre nyomást a tartályban (max. 15-öt pumpáljon)
- Használat:
A szivattyún lévő karral végezheti a permetezést.
Ha elengedi a kart, azonnal megszakad a permetezés.
A permet mintázata a fúvóka elforgatásával állítható be az optimálisra.
- Használat után:
Fordítsa el az oldalsó szelepet annyira, hogy a nyomás távozzon a tartályból.
Csavarja le a szivattyút a tartályról.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875006	Spray Master Alkaline Foamer 2l	1 db	-	SZERSZÁMOK
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 db	-	SZERSZÁMOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

