TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

FFS

FAST FIX S

ÁTLÁTSZÓ CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ SPECIÁLIS ANYAGOKHOZ

- NSF S4 minősítésű
- Gyorsan köt
- Alacsony viszkozitású
- Nehezen ragasztható anyagokhoz alkalmazható, mint pl. gumi, kartonlap, papír, szilikon, bőr stb.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX S egy alacsony viszkozitású, cianoakrilát alapú ragasztó, amely FAST FIX PRIMER-rel kombinálva alkalmas a nehezen ragasztható anyagok összeragasztására.

A FAST FIX S nagyon gyorsan megköt és erőteljes tapadást hoz létre a nehezen ragasztható anyagok felületén, mint porózus gumi, kartonlap, papír, szilikon stb.

TECHNIKAI ADATOK

Fizikai jellemzők (megszáradt filmréteg)	
Nyírószilárdság EN 1465 szerint:	
Alumínium / Alumínium:	> 14 N/mm²
ABS / ABS:	nem használható
Szakítóerő kör alakú gumiprofilokon:	
SBR / SBR - gumi Ø 18mm:	> 1700 N
SBR / SBR 10 nap / 70°C:	> 1500 N


Kémiai bázis: ciánakrilátsav-etilészter
Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 35 °C
Lobbanáspont: > 80 °C
Sűrűség: 1,05 g/cm3 (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Dinamikus viszkozitás: 20 - 40 mPa* s (20 °C)
Minőségét megőrzi: szobahőmérsékleten tartva 12 hónapig

Száradási idők:
Alumínium / Alumínium: ≤ 60 sec
SBR / SBR - gumi: ≤ 5 sec
Polikarbonát / Polikarbonát: ≤ 10 sec
EPDM / EPDM - gumi: ≤ 7 sec
Végső szilárdság: 24 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- HASZNÁLAT:
  - Érdesítse fel a ragasztani kívánt felületet, zsírtalanítsa (FAST CLEAN-el vagy MEGA FOAM-mal), majd hagyjuk megszáradni.
  - Vigyen fel mindkét felületre egy vékony réteg FAST FIX S ragasztóanyagot.
  - Mielőtt megszáradna a ragasztóanyag, erősen nyomja össze a ragasztani kívánt felületeket, majd várjon néhány másodpercet.
  - Ha a FAST FIX S ragasztóanyagot túl vastag rétegben hordja fel, akkor a kötési idő hosszabb lesz. A kötési időt lerövidítheti a FAST FIX AKTIVATOR alkalmazásával.
- Nehezen ragasztható anyagoknál, mint pl. a szilikon használja alapozóként a FAST FIX PRIMER terméket.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T504600	Fast Fix S 20g	20g	lásd csomagolás + 15 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.