

PEV

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELŰ AKRILFESTÉK SPRAY

- Alkalmas műanyag, fém, bőr, festett alkatrészek és vegyes anyagok kezelésére
- Kitűnő tapadás megereszkedés nélkül
- Rendkívül ellenálló az UV-sugarakkal és az időjárási hatásokkal szemben
- Meggátolja a rozsdásodást és korróziót
- Kiváló rugalmasság
- Gyorsan szárad
- A magas színpigment tartalmának köszönhetően nagy fedőképességet biztosít
- Ideálisan alkalmazható alapozó-, közbelső és fedőréteggént is
- Kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas
- 6 különböző színben elérhető



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PAINT TECH EVO egy különleges akril festék és alapozó, amely kiválóan és erősen tapad a különböző anyagokon, mint például műanyagokon, fémeken és sok más anyagon. A PAINT TECH EVO színeit kifejezetten a tökéletesen kidolgozott alkatrészek megjelenésének kialakítására és javítások utáni eredeti megjelenés helyreállításának tervezték. A PAINT TECH EVO minden felhasználó számára könnyen

alkalmazható és nagy fedőképességet biztosít csepegés nélkül. Rendkívül ellenálló az időjárási hatásokkal, valamint a karcolásokkal szemben. A PAINT TECH EVO festék alkalmas bőr alkatrészek, például kormánykerék, ülések és panelek helyreállítására is. A PAINT TECH EVO alkalmazható víz- és oldószer bázisú alapozókkal kialakított felületekre is.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol

Alap: módosított akrilgyanta

Szín: palaszürke: RAL 7012 / antracitszürke: RAL 7024 /

fekete: RAL 9005 / fehér: RAL 9010 / vörös: RAL 3020 /

mély narancssárga: RAL 2011

Felület: matt

Illat: oldószer jellegű

Kezdeti forráspont: < 0°C

Lobbanáspont: < 0°C

Öngyulladási hőmérséklet: > 300°C

Alsó robbanáshatár: 1,2 Vol%

Felső robbanáshatár: 26,2 Vol%

Sűrűség: 0,8 g/cm³

Hőmérséklet ellenállás: 110°C

Benzin, és acetont tartalmazó oldószereknek nem áll ellen

Porszárazság: 5 - 10 perc

Mélyszáradás: 20-60 perc (a rétegvastagságtól függően)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR:
- PAINT TECH EVO ideális:
 - spoilerok
 - tükrök
 - hűtőrácsok
 - lökhárítók
 - homlokelemek
 - hűtőrács díszlecek, belső alkatrészek festésére személygépkocsik, motorkerékpárok, hajók, mezőgazdasági- és építőipari járművek stb. esetén
- IPAR:
- A PAINT TECH EVO alkalmas a karcolások kijavítására:
 - ablakok
 - készülékek
 - ereszcatornák

- radiátorok
- lakkozott bútorok
- ipari gépek stb.
- HASZNÁLAT:
 - A terméket 15-25°C-on használja.
 - Használat előtt néhány perccig rázza fel a flakont.
 - Permetezzen 20/25 cm távolságból és tartsa a flakont függőleges helyzetben.
 - A termék homogén felhordása érdekében javasoljuk, hogy felhordás közben időnként rázza fel a flakont.
 - Könnyed és kereszteződő átmenetekkel először kereszt, majd hossz irányban vigye fel.
 - Hideg hőmérséklet esetén melegítse fel a flakont 20-25°C-os vízfürdőben.
 - A festék acetonnal és/vagy nitrohígítóval eltávolítható.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T120202	Paint Tech Evo palaszürke RAL 7012	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120213	Paint Tech Evo antracitszürke RAL 7024	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120222	Paint Tech Evo fekete RAL 9005	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120232	Paint Tech Evo fehér RAL 9010	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120242	Paint Tech Evo vörös RAL 3020	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T120289	Paint Tech Evo mély narancssárga RAL 2011	500ml	lásd csomagolás + 48 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

